

# SAFETY DATA SHEET

DC-CC

## Section 1. Identification

**Product name** : DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ Clear Top Coat  
**Product code** : DC-CC  
**Other means of identification** : Not available.  
**Product type** : Liquid.  
**Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**  
Paint or paint related material.

**Manufacturer** : Dupli-Color Products Company  
Cleveland, OH 44115

**Emergency telephone number of the company** : (216) 566-2917

**Product Information Telephone Number** : (800) 247-3270

**Regulatory Information Telephone Number** : (216) 566-2902

**Transportation Emergency Telephone Number** : (800) 424-9300

## Section 2. Hazards identification

**OSHA/HCS status** : This material is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

**Classification of the substance or mixture** : FLAMMABLE LIQUIDS - Category 2  
ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4  
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2  
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2A  
SKIN SENSITIZATION - Category 1  
CARCINOGENICITY - Category 2  
TOXIC TO REPRODUCTION (Unborn child) - Category 2  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Respiratory tract irritation) - Category 3  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Narcotic effects) - Category 3  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (REPEATED EXPOSURE) - Category 2  
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown dermal toxicity: 56.1%  
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown inhalation toxicity: 5.2%

### GHS label elements

**Hazard pictograms** :



**Signal word** : Danger

**Hazard statements** : Highly flammable liquid and vapor.  
Harmful if swallowed.  
Causes serious eye irritation.  
Causes skin irritation.  
May cause an allergic skin reaction.  
Suspected of damaging the unborn child.  
Suspected of causing cancer.

## Section 2. Hazards identification

May cause respiratory irritation.  
May cause drowsiness or dizziness.  
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

### Precautionary statements

- General** : Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.
- Prevention** : Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wear protective clothing. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use explosion-proof electrical, ventilating, lighting and all material-handling equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Keep container tightly closed. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not breathe vapor. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands thoroughly after handling. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace.
- Response** : Get medical attention if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. Rinse mouth. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
- Storage** : Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep cool.
- Disposal** : Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.
- Supplemental label elements** DELAYED EFFECTS FROM LONG TERM OVEREXPOSURE. Contains solvents which can cause permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  
Please refer to the SDS for additional information. Keep out of reach of children. Do not transfer contents to other containers for storage.

**Hazards not otherwise classified** : None known.

## Section 3. Composition/information on ingredients

- Substance/mixture** : Mixture
- Other means of identification** : Not available.

### CAS number/other identifiers

Ingredient name	% by weight	CAS number
Toluene	≥25 - ≤50	108-88-3
Methyl Ethyl Ketone	≥10 - ≤25	78-93-3
Methyl Isobutyl Ketone	≤10	108-10-1
Ethanol	≤10	64-17-5
Ethyl 3-Ethoxypropionate	≤5	763-69-9
Cellulose Acetate Butyrate	≤3	9004-36-8
Cyclohexane	≤3	110-82-7
Bis(pentamethyl-4-piperidyl)sebacate	≤1	41556-26-7

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.

**There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health and hence require reporting in this section.**

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

## Section 4. First aid measures

### Description of necessary first aid measures

- Eye contact** : Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Check for and remove any contact lenses. Continue to rinse for at least 10 minutes. Get medical attention.
- Inhalation** : Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If it is suspected that fumes are still present, the rescuer should wear an appropriate mask or self-contained breathing apparatus. If not breathing, if breathing is irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Get medical attention. If necessary, call a poison center or physician. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.
- Skin contact** : Wash with plenty of soap and water. Remove contaminated clothing and shoes. Wash contaminated clothing thoroughly with water before removing it, or wear gloves. Continue to rinse for at least 10 minutes. Get medical attention. In the event of any complaints or symptoms, avoid further exposure. Wash clothing before reuse. Clean shoes thoroughly before reuse.
- Ingestion** : Wash out mouth with water. Remove dentures if any. Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If material has been swallowed and the exposed person is conscious, give small quantities of water to drink. Stop if the exposed person feels sick as vomiting may be dangerous. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention. If necessary, call a poison center or physician. Never give anything by mouth to an unconscious person. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.

### Most important symptoms/effects, acute and delayed

#### Potential acute health effects

- Eye contact** : Causes serious eye irritation.
- Inhalation** : Can cause central nervous system (CNS) depression. May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation.
- Skin contact** : Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction.
- Ingestion** : Harmful if swallowed. Can cause central nervous system (CNS) depression.

#### Over-exposure signs/symptoms

- Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
watering  
redness
- Inhalation** : Adverse symptoms may include the following:  
respiratory tract irritation  
coughing  
nausea or vomiting  
headache  
drowsiness/fatigue  
dizziness/vertigo  
unconsciousness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Skin contact** : Adverse symptoms may include the following:  
irritation  
redness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

## Section 4. First aid measures

**Ingestion** : Adverse symptoms may include the following:  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

### Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

**Notes to physician** : Treat symptomatically. Contact poison treatment specialist immediately if large quantities have been ingested or inhaled.

**Specific treatments** : No specific treatment.

**Protection of first-aiders** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. If it is suspected that fumes are still present, the rescuer should wear an appropriate mask or self-contained breathing apparatus. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Wash contaminated clothing thoroughly with water before removing it, or wear gloves.

See toxicological information (Section 11)

## Section 5. Fire-fighting measures

### Extinguishing media

**Suitable extinguishing media** : Use dry chemical, CO<sub>2</sub>, water spray (fog) or foam.

**Unsuitable extinguishing media** : Do not use water jet.

**Specific hazards arising from the chemical** : Highly flammable liquid and vapor. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard. In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst, with the risk of a subsequent explosion. The vapor/gas is heavier than air and will spread along the ground. Vapors may accumulate in low or confined areas or travel a considerable distance to a source of ignition and flash back.

**Hazardous thermal decomposition products** : Decomposition products may include the following materials:  
carbon dioxide  
carbon monoxide  
metal oxide/oxides

**Special protective actions for fire-fighters** : Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Move containers from fire area if this can be done without risk. Use water spray to keep fire-exposed containers cool.

**Special protective equipment for fire-fighters** : Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

## Section 6. Accidental release measures

### Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

**For non-emergency personnel** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilled material. Shut off all ignition sources. No flares, smoking or flames in hazard area. Avoid breathing vapor or mist. Provide adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Put on appropriate personal protective equipment.

**For emergency responders** : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For non-emergency personnel".

**Environmental precautions** : Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).

## Section 6. Accidental release measures

### Methods and materials for containment and cleaning up

- Small spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment. Dilute with water and mop up if water-soluble. Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal container. Dispose of via a licensed waste disposal contractor.
- Large spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment. Approach release from upwind. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows. Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations (see Section 13). Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same hazard as the spilled product. Note: see Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

## Section 7. Handling and storage

### Precautions for safe handling

- Protective measures** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Persons with a history of skin sensitization problems should not be employed in any process in which this product is used. Avoid exposure - obtain special instructions before use. Avoid exposure during pregnancy. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not breathe vapor or mist. Do not ingest. Use only with adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Do not enter storage areas and confined spaces unless adequately ventilated. Keep in the original container or an approved alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use. Store and use away from heat, sparks, open flame or any other ignition source. Use explosion-proof electrical (ventilating, lighting and material handling) equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against electrostatic discharges. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Do not reuse container.
- Advice on general occupational hygiene** : Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. See also Section 8 for additional information on hygiene measures.

- Conditions for safe storage, including any incompatibilities** : Store in accordance with local regulations. Store in a segregated and approved area. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and food and drink. Store locked up. Eliminate all ignition sources. Separate from oxidizing materials. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabeled containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination. See Section 10 for incompatible materials before handling or use.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

### Control parameters


#### Occupational exposure limits (OSHA United States)

Ingredient name	Exposure limits
Toluene	<b>OSHA PEL Z2 (United States, 2/2013).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. CEIL: 300 ppm AMP: 500 ppm 10 minutes. <b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b> TWA: 100 ppm 10 hours. TWA: 375 mg/m <sup>3</sup> 10 hours. STEL: 150 ppm 15 minutes.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

Methyl Ethyl Ketone	<p>STEL: 560 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>  TWA: 20 ppm 8 hours.  <b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>  TWA: 200 ppm 8 hours.  TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  STEL: 300 ppm 15 minutes.  STEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>  TWA: 200 ppm 10 hours.  TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.  STEL: 300 ppm 15 minutes.  STEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>  TWA: 200 ppm 8 hours.  TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Methyl Isobutyl Ketone	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>  TWA: 20 ppm 8 hours.  STEL: 75 ppm 15 minutes.  <b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>  TWA: 50 ppm 10 hours.  TWA: 205 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.  STEL: 75 ppm 15 minutes.  STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>  TWA: 100 ppm 8 hours.  TWA: 410 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Ethanol	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>  STEL: 1000 ppm 15 minutes.  <b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>  TWA: 1000 ppm 10 hours.  TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.  <b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>  TWA: 1000 ppm 8 hours.  TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Ethyl 3-Ethoxypropionate Cellulose Acetate Butyrate Cyclohexane	<p>None.  None.  <b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>  TWA: 100 ppm 8 hours.  <b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>  TWA: 300 ppm 10 hours.  TWA: 1050 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.  <b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>  TWA: 300 ppm 8 hours.  TWA: 1050 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Bis(pentamethyl-4-piperidyl)sebacate	None.

### Occupational exposure limits (Canada)

Ingredient name	Exposure limits
Toluene	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b>   <b>Absorbed through skin.</b>  8 hrs OEL: 50 ppm 8 hours.  8 hrs OEL: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  <b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b>  TWA: 20 ppm 8 hours.  <b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).</b>  TWA: 20 ppm 8 hours.  <b>CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).</b>  <b>Absorbed through skin.</b></p>

## Section 8. Exposure controls/personal protection

Methyl ethyl ketone

TWAEV: 50 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). Absorbed through skin.**  
 STEL: 60 ppm 15 minutes.  
 TWA: 50 ppm 8 hours.  
**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 15 min OEL: 300 ppm 15 minutes.  
 8 hrs OEL: 200 ppm 8 hours.  
 8 hrs OEL: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 15 min OEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**  
 TWA: 50 ppm 8 hours.  
 STEL: 100 ppm 15 minutes.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 TWA: 200 ppm 8 hours.  
 STEL: 300 ppm 15 minutes.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 TWAEV: 50 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 STEV: 100 ppm 15 minutes.  
 STEV: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**  
 STEL: 300 ppm 15 minutes.  
 TWA: 200 ppm 8 hours.

Methyl isobutyl ketone

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 8 hrs OEL: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 8 hrs OEL: 50 ppm 8 hours.  
 15 min OEL: 75 ppm 15 minutes.  
 15 min OEL: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**  
 TWA: 20 ppm 8 hours.  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 TWA: 20 ppm 8 hours.  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 TWAEV: 50 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 STEV: 75 ppm 15 minutes.  
 STEV: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.  
 TWA: 50 ppm 8 hours.

Ethyl alcohol

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 8 hrs OEL: 1000 ppm 8 hours.  
 8 hrs OEL: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**  
 STEL: 1000 ppm 15 minutes.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 STEL: 1000 ppm 15 minutes.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 TWAEV: 1000 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

## Section 8. Exposure controls/personal protection

Cyclohexane	<p>STEL: 1250 ppm 15 minutes. TWA: 1000 ppm 8 hours. <b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b> 8 hrs OEL: 344 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. 8 hrs OEL: 100 ppm 8 hours. <b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 hours. <b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 hours. <b>CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).</b> TWAEV: 300 ppm 8 hours. TWAEV: 1030 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. <b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).</b> STEL: 150 ppm 15 minutes. TWA: 100 ppm 8 hours.</p>
-------------	---

### Occupational exposure limits (Mexico)

Ingredient name	Exposure limits
Toluene	<p><b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 20 ppm 8 hours.</p>
Methyl Ethyl Ketone	<p><b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 200 ppm 8 hours.</p>
Methyl Isobutyl Ketone	<p>STEL: 300 ppm 15 minutes. <b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 50 ppm 8 hours.</p>
ethanol	<p>STEL: 75 ppm 15 minutes. <b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b></p>
Cyclohexane	<p>STEL: 1000 ppm 15 minutes. <b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 100 ppm 8 hours.</p>

### **Appropriate engineering controls**

: Use only with adequate ventilation. Use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any recommended or statutory limits. The engineering controls also need to keep gas, vapor or dust concentrations below any lower explosive limits. Use explosion-proof ventilation equipment.

### **Environmental exposure controls**

: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

### Individual protection measures

#### **Hygiene measures**

: Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

#### **Eye/face protection**

: Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists, gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless the assessment indicates a higher degree of protection: chemical splash goggles.

#### Skin protection

## Section 8. Exposure controls/personal protection

- Hand protection** : Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. Considering the parameters specified by the glove manufacturer, check during use that the gloves are still retaining their protective properties. It should be noted that the time to breakthrough for any glove material may be different for different glove manufacturers. In the case of mixtures, consisting of several substances, the protection time of the gloves cannot be accurately estimated.
- Body protection** : Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product. When there is a risk of ignition from static electricity, wear anti-static protective clothing. For the greatest protection from static discharges, clothing should include anti-static overalls, boots and gloves.
- Other skin protection** : Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.
- Respiratory protection** : Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the appropriate standard or certification. Respirators must be used according to a respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important aspects of use.

## Section 9. Physical and chemical properties

### Appearance

- Physical state** : Liquid.
- Color** : Not available.
- Odor** : Not available.
- Odor threshold** : Not available.
- pH** : Not available.
- Melting point/freezing point** : Not available.
- Boiling point/boiling range** : 77°C (170.6°F)
- Flash point** : Closed cup: 2°C (35.6°F) [Pensky-Martens Closed Cup]
- Evaporation rate** : 6.1 (butyl acetate = 1)
- Flammability (solid, gas)** : Not available.
- Lower and upper explosive (flammable) limits** : Lower: 1%  
Upper: 19%
- Vapor pressure** : 13.3 kPa (100 mm Hg) [at 20°C]
- Vapor density** : 1.5 [Air = 1]
- Relative density** : 0.9
- Solubility** : Not available.
- Partition coefficient: n-octanol/water** : Not available.
- Auto-ignition temperature** : Not available.
- Decomposition temperature** : Not available.
- Viscosity** : Kinematic (40°C (104°F)): >0.205 cm<sup>2</sup>/s (>20.5 cSt)
- Molecular weight** : Not applicable.
- Aerosol product**
- Heat of combustion** : 21.411 kJ/g

## Section 10. Stability and reactivity

- Reactivity** : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.
- Chemical stability** : The product is stable.
- Possibility of hazardous reactions** : Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
- Conditions to avoid** : Avoid all possible sources of ignition (spark or flame). Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind or expose containers to heat or sources of ignition. Do not allow vapor to accumulate in low or confined areas.
- Incompatible materials** : Reactive or incompatible with the following materials:  
oxidizing materials
- Hazardous decomposition products** : Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

## Section 11. Toxicological information

### Information on toxicological effects

#### Acute toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Dose	Exposure
Toluene	LC50 Inhalation Vapor	Rat	49 g/m <sup>3</sup>	4 hours
	LD50 Oral	Rat	636 mg/kg	-
Methyl Ethyl Ketone	LD50 Dermal	Rabbit	6480 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rat	2737 mg/kg	-
Methyl Isobutyl Ketone	LD50 Oral	Rat	2080 mg/kg	-
Ethanol	LC50 Inhalation Vapor	Rat	124700 mg/m <sup>3</sup>	4 hours
	LD50 Oral	Rat	7 g/kg	-
Ethyl 3-Ethoxypropionate	LD50 Oral	Rat	3200 mg/kg	-
Cyclohexane	LD50 Oral	Rat	6240 mg/kg	-

#### Irritation/Corrosion

Product/ingredient name	Result	Species	Score	Exposure	Observation
Toluene	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	0.5 minutes	-
	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	100 milligrams	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	870 Micrograms	-
	Skin - Mild irritant	Pig	-	24 hours 2 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 250 microliters	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	435 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 20 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
Methyl Ethyl Ketone	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 14 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
Methyl Isobutyl Ketone	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 100 microliters	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	40 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-

## Section 11. Toxicological information

Ethanol	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	0.066666667 minutes 100 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	100 microliters	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	400 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 20 milligrams	-
Ethyl 3-Ethoxypropionate	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-

### Sensitization

Not available.

### Mutagenicity

Not available.

### Carcinogenicity

Not available.

### Classification

Product/ingredient name	OSHA	IARC	NTP
Toluene	-	3	-
Methyl Isobutyl Ketone	-	2B	-
Ethanol	-	1	-

### Reproductive toxicity

Not available.

### Teratogenicity

Not available.

### Specific target organ toxicity (single exposure)

Name	Category	Route of exposure	Target organs
Toluene	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Methyl Ethyl Ketone	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Methyl Isobutyl Ketone	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Ethanol	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Cyclohexane	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects

### Specific target organ toxicity (repeated exposure)

## Section 11. Toxicological information

Name	Category	Route of exposure	Target organs
Toluene	Category 2	Not determined	Not determined
Methyl Ethyl Ketone	Category 2	Not determined	Not determined
Methyl Isobutyl Ketone	Category 2	Not determined	Not determined
Ethanol	Category 2	Not determined	Not determined
Cyclohexane	Category 2	Not determined	Not determined

### Aspiration hazard

Name	Result
Toluene	ASPIRATION HAZARD - Category 1
Cyclohexane	ASPIRATION HAZARD - Category 1

**Information on the likely routes of exposure** : Not available.

### Potential acute health effects

- Eye contact** : Causes serious eye irritation.
- Inhalation** : Can cause central nervous system (CNS) depression. May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation.
- Skin contact** : Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction.
- Ingestion** : Harmful if swallowed. Can cause central nervous system (CNS) depression.

### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

- Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
watering  
redness
- Inhalation** : Adverse symptoms may include the following:  
respiratory tract irritation  
coughing  
nausea or vomiting  
headache  
drowsiness/fatigue  
dizziness/vertigo  
unconsciousness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Skin contact** : Adverse symptoms may include the following:  
irritation  
redness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Ingestion** : Adverse symptoms may include the following:  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

### Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

#### Short term exposure

**Potential immediate effects** : Not available.

**Potential delayed effects** : Not available.

#### Long term exposure

## Section 11. Toxicological information

**Potential immediate effects** : Not available.

**Potential delayed effects** : Not available.

**Potential chronic health effects**

Not available.


**General** : May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Once sensitized, a severe allergic reaction may occur when subsequently exposed to very low levels.

**Carcinogenicity** : Suspected of causing cancer. Risk of cancer depends on duration and level of exposure.

**Mutagenicity** : No known significant effects or critical hazards.

**Teratogenicity** : Suspected of damaging the unborn child. 

**Developmental effects** : No known significant effects or critical hazards.

**Fertility effects** : No known significant effects or critical hazards. 


**Numerical measures of toxicity**

**Acute toxicity estimates**

Route	ATE value
Oral	1464.6 mg/kg
Inhalation (vapors)	133.5 mg/l

## Section 12. Ecological information

**Toxicity**

Product/ingredient name	Result	Species	Exposure
Toluene	Acute EC50 12500 µg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	72 hours 
	Acute EC50 11600 µg/l Fresh water	Crustaceans - Gammarus pseudolimnaeus - Adult	48 hours
	Acute EC50 5.56 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	48 hours
Methyl Ethyl Ketone	Acute LC50 5500 µg/l Fresh water	Fish - Oncorhynchus kisutch - Fry	96 hours
	Chronic NOEC 1000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	21 days
	Acute EC50 >500000 µg/l Marine water	Algae - Skeletonema costatum	96 hours
Methyl Isobutyl Ketone	Acute EC50 5091000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Larvae	48 hours
	Acute LC50 3220000 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours
	Acute LC50 505000 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours
Ethanol	Chronic NOEC 78 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	21 days
	Chronic NOEC 168 mg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas - Embryo	33 days
	Acute EC50 17.921 mg/l Marine water	Algae - Ulva pertusa	96 hours
Cyclohexane	Acute EC50 2000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	48 hours
	Acute LC50 25500 µg/l Marine water	Crustaceans - Artemia franciscana - Larvae	48 hours
	Acute LC50 42000 µg/l Fresh water	Fish - Oncorhynchus mykiss	4 days
	Chronic NOEC 4.995 mg/l Marine water	Algae - Ulva pertusa	96 hours
	Chronic NOEC 100 ul/L Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	21 days
	Chronic NOEC 0.375 ul/L Fresh water	Fish - Gambusia holbrooki - Larvae	12 weeks
	Acute LC50 4530 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours

**Persistence and degradability**

## Section 12. Ecological information

Product/ingredient name	Aquatic half-life	Photolysis	Biodegradability
Toluene	-	-	Readily
Methyl Ethyl Ketone	-	-	Readily
Methyl Isobutyl Ketone	-	-	Readily
Ethanol	-	-	Readily

### Bioaccumulative potential

Product/ingredient name	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potential
Toluene	-	90	low
Cyclohexane	-	167	low

### Mobility in soil







Soil/water partition coefficient (K<sub>oc</sub>) : Not available.

Other adverse effects : No known significant effects or critical hazards.

## Section 13. Disposal considerations

**Disposal methods** : The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Care should be taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out. Empty containers or liners may retain some product residues. Vapor from product residues may create a highly flammable or explosive atmosphere inside the container. Do not cut, weld or grind used containers unless they have been cleaned thoroughly internally. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

## Section 14. Transport information

	DOT Classification	TDG Classification	Mexico Classification	IATA	IMDG
UN number	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
UN proper shipping name	PAINT	PAINT	PAINT	PAINT	PAINT. Marine pollutant (Calcium Stearate, Cyclohexane)
Transport hazard class(es)	3 	3 	3 	3 	3  
Packing group	II	II	II	II	II
Environmental hazards	No.	No.	No.	No.	Yes.

## Section 14. Transport information

<b>Additional information</b>	-	Product classified as per the following sections of the Transportation of Dangerous Goods Regulations: 2.18-2.19 (Class 3).	-	The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.	The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg. <b>Emergency schedules</b> F-E, S-E
	<b>ERG No.</b> 128	<b>ERG No.</b> 128	<b>ERG No.</b> 128		

**Special precautions for user** : Multi-modal shipping descriptions are provided for informational purposes and do not consider container sizes. The presence of a shipping description for a particular mode of transport (sea, air, etc.), does not indicate that the product is packaged suitably for that mode of transport. All packaging must be reviewed for suitability prior to shipment, and compliance with the applicable regulations is the sole responsibility of the person offering the product for transport. People loading and unloading dangerous goods must be trained on all of the risks deriving from the substances and on all actions in case of emergency situations.

**Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code** : Not available.

**Proper shipping name** : Not available.  
**Ship type** : Not available.  
**Pollution category** : Not available.

## Section 15. Regulatory information

### SARA 313

SARA 313 (40 CFR 372.45) supplier notification can be found on the Environmental Data Sheet.

### California Prop. 65

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

### International regulations

**International lists** :

- Australia inventory (AICS)**: Not determined.
- China inventory (IECSC)**: Not determined.
- Japan inventory (ENCS)**: Not determined.
- Japan inventory (ISHL)**: Not determined.
- Korea inventory (KECI)**: Not determined.
- Malaysia Inventory (EHS Register)**: Not determined.
- New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC)**: Not determined.
- Philippines inventory (PICCS)**: Not determined.
- Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)**: Not determined.
- Thailand inventory**: Not determined.
- Turkey inventory**: Not determined.
- Vietnam inventory**: Not determined.

## Section 16. Other information

### Hazardous Material Information System (U.S.A.)

Health	3
Flammability	3
Physical hazards	0

## Section 16. Other information

The customer is responsible for determining the PPE code for this material. For more information on HMIS® Personal Protective Equipment (PPE) codes, consult the HMIS® Implementation Manual.

**Caution:** HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service mark of the American Coatings Association, Inc.

### Procedure used to derive the classification

Classification	Justification
FLAMMABLE LIQUIDS - Category 2	On basis of test data
ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4	Calculation method
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2	Calculation method
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2A	Calculation method
SKIN SENSITIZATION - Category 1	Calculation method
CARCINOGENICITY - Category 2	Calculation method
TOXIC TO REPRODUCTION (Unborn child) - Category 2	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Respiratory tract irritation) - Category 3	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Narcotic effects) - Category 3	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (REPEATED EXPOSURE) - Category 2	Calculation method

### History

**Date of printing** : 5/21/2019

**Date of issue/Date of revision** : 5/21/2019

**Date of previous issue** : 7/4/2018

**Version** : 6

**Key to abbreviations** : ATE = Acute Toxicity Estimate  
BCF = Bioconcentration Factor  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC = Intermediate Bulk Container  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
UN = United Nations

▣ Indicates information that has changed from previously issued version.

### Notice to reader

It is recommended that each customer or recipient of this Safety Data Sheet (SDS) study it carefully and consult resources, as necessary or appropriate, to become aware of and understand the data contained in this SDS and any hazards associated with the product. This information is provided in good faith and believed to be accurate as of the effective date herein. However, no warranty, express or implied, is given. The information presented here applies only to the product as shipped. The addition of any material can change the composition, hazards and risks of the product. Products shall not be repackaged, modified, or tinted except as specifically instructed by the manufacturer, including but not limited to the incorporation of products not specified by the manufacturer, or the use or addition of products in proportions not specified by the manufacturer. Regulatory requirements are subject to change and may differ between various locations and jurisdictions. The customer/buyer/user is responsible to ensure that his activities comply with all country, federal, state, provincial or local laws. The conditions for use of the product are not under the control of the manufacturer; the customer/buyer/user is responsible to determine the conditions necessary for the safe use of this product. The customer/buyer/user should not use the product for any purpose other than the purpose shown in the applicable section of this SDS without first referring to the supplier and obtaining written handling instructions. Due to the proliferation of sources for information such as manufacturer-specific SDS, the manufacturer cannot be responsible for SDSs obtained from any other source.



# SAFETY DATA SHEET

CDC-CC

## Section 1. Identification

**Product name** : DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ Clear Top Coat  
**Product code** : CDC-CC  
**Other means of identification** : Not available.  
**Product type** : Liquid.

### Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Paint or paint related material.

**Manufacturer** : Dupli-Color Products Company  
180 Brunel Road  
Mississauga, ON L4Z 1T5

**Emergency telephone number of the company** : (216) 566-2917

**Product Information Telephone Number** : (800) 247-3270

**Regulatory Information Telephone Number** : (216) 566-2902

**Transportation Emergency Telephone Number** : (800) 424-9300

## Section 2. Hazards identification

**Classification of the substance or mixture** : FLAMMABLE LIQUIDS - Category 2  
ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4  
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2  
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2A  
SKIN SENSITIZATION - Category 1  
CARCINOGENICITY - Category 2  
TOXIC TO REPRODUCTION (Unborn child) - Category 2  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Respiratory tract irritation) - Category 3  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Narcotic effects) - Category 3  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (REPEATED EXPOSURE) - Category 2  
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown dermal toxicity: 56.1%  
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown inhalation toxicity: 5.2%

### GHS label elements

#### **Hazard pictograms**



#### **Signal word**

: Danger

#### **Hazard statements**

: Highly flammable liquid and vapor.  
Harmful if swallowed.  
Causes serious eye irritation.  
Causes skin irritation.  
May cause an allergic skin reaction.  
Suspected of damaging the unborn child.  
Suspected of causing cancer.

**Date of issue/Date of revision** : 5/21/2019 **Date of previous issue** : 7/4/2018

CDC-CC DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ Clear Top Coat

**Version** : 5 1/16

**SHW-85-NA-GHS-CA**

## Section 2. Hazards identification

May cause respiratory irritation.  
May cause drowsiness or dizziness.  
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

### Precautionary statements

- General** : Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.
- Prevention** : Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wear protective clothing. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use explosion-proof electrical, ventilating, lighting and all material-handling equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Keep container tightly closed. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not breathe vapor. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands thoroughly after handling. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace.
- Response** : Get medical attention if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. Rinse mouth. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
- Storage** : Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep cool.
- Disposal** : Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.
- Supplemental label elements** DELAYED EFFECTS FROM LONG TERM OVEREXPOSURE. Contains solvents which can cause permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal.  
Please refer to the SDS for additional information. Keep out of reach of children. Do not transfer contents to other containers for storage.
- Hazards not otherwise classified** : None known.

## Section 3. Composition/information on ingredients

- Substance/mixture** : Mixture
- Other means of identification** : Not available.

### CAS number/other identifiers

Ingredient name	% by weight	CAS number
Toluene	37.01	108-88-3
Methyl Ethyl Ketone	13.92	78-93-3
Methyl Isobutyl Ketone	8.24	108-10-1
Ethanol	5.7	64-17-5
Ethyl 3-Ethoxypropionate	3.34	763-69-9
Cellulose Acetate Butyrate	2.85	9004-36-8
Cyclohexane	1.82	110-82-7
Bis(pentamethyl-4-piperidyl)sebacate	0.35	41556-26-7

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.

**There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health and hence require reporting in this section.**

**Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.**

## Section 4. First aid measures

### Description of necessary first aid measures

- Eye contact** : Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Check for and remove any contact lenses. Continue to rinse for at least 10 minutes. Get medical attention.
- Inhalation** : Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If it is suspected that fumes are still present, the rescuer should wear an appropriate mask or self-contained breathing apparatus. If not breathing, if breathing is irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Get medical attention. If necessary, call a poison center or physician. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.
- Skin contact** : Wash with plenty of soap and water. Remove contaminated clothing and shoes. Wash contaminated clothing thoroughly with water before removing it, or wear gloves. Continue to rinse for at least 10 minutes. Get medical attention. In the event of any complaints or symptoms, avoid further exposure. Wash clothing before reuse. Clean shoes thoroughly before reuse.
- Ingestion** : Wash out mouth with water. Remove dentures if any. Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If material has been swallowed and the exposed person is conscious, give small quantities of water to drink. Stop if the exposed person feels sick as vomiting may be dangerous. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention. If necessary, call a poison center or physician. Never give anything by mouth to an unconscious person. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.

### Most important symptoms/effects, acute and delayed

#### Potential acute health effects

- Eye contact** : Causes serious eye irritation.
- Inhalation** : Can cause central nervous system (CNS) depression. May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation.
- Skin contact** : Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction.
- Ingestion** : Harmful if swallowed. Can cause central nervous system (CNS) depression.

#### Over-exposure signs/symptoms

- Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
watering  
redness
- Inhalation** : Adverse symptoms may include the following:  
respiratory tract irritation  
coughing  
nausea or vomiting  
headache  
drowsiness/fatigue  
dizziness/vertigo  
unconsciousness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Skin contact** : Adverse symptoms may include the following:  
irritation  
redness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

## Section 4. First aid measures

**Ingestion** : Adverse symptoms may include the following:  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

### Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

**Notes to physician** : Treat symptomatically. Contact poison treatment specialist immediately if large quantities have been ingested or inhaled.

**Specific treatments** : No specific treatment.

**Protection of first-aiders** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. If it is suspected that fumes are still present, the rescuer should wear an appropriate mask or self-contained breathing apparatus. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Wash contaminated clothing thoroughly with water before removing it, or wear gloves.

See toxicological information (Section 11)

## Section 5. Fire-fighting measures

### Extinguishing media

**Suitable extinguishing media** : Use dry chemical, CO<sub>2</sub>, water spray (fog) or foam.

**Unsuitable extinguishing media** : Do not use water jet.

**Specific hazards arising from the chemical** : Highly flammable liquid and vapor. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard. In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst, with the risk of a subsequent explosion. The vapor/gas is heavier than air and will spread along the ground. Vapors may accumulate in low or confined areas or travel a considerable distance to a source of ignition and flash back.

**Hazardous thermal decomposition products** : Decomposition products may include the following materials:  
carbon dioxide  
carbon monoxide  
metal oxide/oxides

**Special protective actions for fire-fighters** : Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Move containers from fire area if this can be done without risk. Use water spray to keep fire-exposed containers cool.

**Special protective equipment for fire-fighters** : Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

## Section 6. Accidental release measures

### Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

**For non-emergency personnel** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilled material. Shut off all ignition sources. No flares, smoking or flames in hazard area. Avoid breathing vapor or mist. Provide adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Put on appropriate personal protective equipment.

**For emergency responders** : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For non-emergency personnel".

**Environmental precautions** : Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).

## Section 6. Accidental release measures

### Methods and materials for containment and cleaning up

- Small spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment. Dilute with water and mop up if water-soluble. Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal container. Dispose of via a licensed waste disposal contractor.
- Large spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment. Approach release from upwind. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows. Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations (see Section 13). Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same hazard as the spilled product. Note: see Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

## Section 7. Handling and storage

### Precautions for safe handling

- Protective measures** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Persons with a history of skin sensitization problems should not be employed in any process in which this product is used. Avoid exposure - obtain special instructions before use. Avoid exposure during pregnancy. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not breathe vapor or mist. Do not ingest. Use only with adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Do not enter storage areas and confined spaces unless adequately ventilated. Keep in the original container or an approved alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use. Store and use away from heat, sparks, open flame or any other ignition source. Use explosion-proof electrical (ventilating, lighting and material handling) equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against electrostatic discharges. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Do not reuse container.
- Advice on general occupational hygiene** : Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. See also Section 8 for additional information on hygiene measures.

- Conditions for safe storage, including any incompatibilities** : Store in accordance with local regulations. Store in a segregated and approved area. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and food and drink. Store locked up. Eliminate all ignition sources. Separate from oxidizing materials. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabeled containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination. See Section 10 for incompatible materials before handling or use.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

### Control parameters


#### Occupational exposure limits (OSHA United States)

Ingredient name	Exposure limits
Toluene	<b>OSHA PEL Z2 (United States, 2/2013).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. CEIL: 300 ppm AMP: 500 ppm 10 minutes. <b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b> TWA: 100 ppm 10 hours. TWA: 375 mg/m <sup>3</sup> 10 hours. STEL: 150 ppm 15 minutes.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

Methyl Ethyl Ketone	<p>STEL: 560 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>  TWA: 20 ppm 8 hours.  <b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>  TWA: 200 ppm 8 hours.  TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  STEL: 300 ppm 15 minutes.  STEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>  TWA: 200 ppm 10 hours.  TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.  STEL: 300 ppm 15 minutes.  STEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>  TWA: 200 ppm 8 hours.  TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Methyl Isobutyl Ketone	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>  TWA: 20 ppm 8 hours.  STEL: 75 ppm 15 minutes.  <b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>  TWA: 50 ppm 10 hours.  TWA: 205 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.  STEL: 75 ppm 15 minutes.  STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>  TWA: 100 ppm 8 hours.  TWA: 410 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Ethanol	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>  STEL: 1000 ppm 15 minutes.  <b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>  TWA: 1000 ppm 10 hours.  TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.  <b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>  TWA: 1000 ppm 8 hours.  TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Ethyl 3-Ethoxypropionate Cellulose Acetate Butyrate Cyclohexane	<p>None.  None.  <b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>  TWA: 100 ppm 8 hours.  <b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>  TWA: 300 ppm 10 hours.  TWA: 1050 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.  <b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>  TWA: 300 ppm 8 hours.  TWA: 1050 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Bis(pentamethyl-4-piperidyl)sebacate	None.

### Occupational exposure limits (Canada)

Ingredient name	Exposure limits
Toluene	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b>   <b>Absorbed through skin.</b>  8 hrs OEL: 50 ppm 8 hours.  8 hrs OEL: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  <b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b>  TWA: 20 ppm 8 hours.  <b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).</b>  TWA: 20 ppm 8 hours.  <b>CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).</b>  <b>Absorbed through skin.</b></p>

## Section 8. Exposure controls/personal protection

Methyl ethyl ketone

TWAEV: 50 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). Absorbed through skin.**  
 STEL: 60 ppm 15 minutes.  
 TWA: 50 ppm 8 hours.  
**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 15 min OEL: 300 ppm 15 minutes.  
 8 hrs OEL: 200 ppm 8 hours.  
 8 hrs OEL: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 15 min OEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**  
 TWA: 50 ppm 8 hours.  
 STEL: 100 ppm 15 minutes.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 TWA: 200 ppm 8 hours.  
 STEL: 300 ppm 15 minutes.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 TWAEV: 50 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 STEV: 100 ppm 15 minutes.  
 STEV: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**  
 STEL: 300 ppm 15 minutes.  
 TWA: 200 ppm 8 hours.

Methyl isobutyl ketone

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 8 hrs OEL: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 8 hrs OEL: 50 ppm 8 hours.  
 15 min OEL: 75 ppm 15 minutes.  
 15 min OEL: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**  
 TWA: 20 ppm 8 hours.  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 TWA: 20 ppm 8 hours.  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 TWAEV: 50 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 STEV: 75 ppm 15 minutes.  
 STEV: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.  
 TWA: 50 ppm 8 hours.

Ethyl alcohol

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 8 hrs OEL: 1000 ppm 8 hours.  
 8 hrs OEL: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**  
 STEL: 1000 ppm 15 minutes.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 STEL: 1000 ppm 15 minutes.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 TWAEV: 1000 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

## Section 8. Exposure controls/personal protection

Cyclohexane	<p>STEL: 1250 ppm 15 minutes. TWA: 1000 ppm 8 hours.</p> <p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b> 8 hrs OEL: 344 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. 8 hrs OEL: 100 ppm 8 hours.</p> <p><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 hours.</p> <p><b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 hours.</p> <p><b>CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).</b> TWAEV: 300 ppm 8 hours. TWAEV: 1030 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p> <p><b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).</b> STEL: 150 ppm 15 minutes. TWA: 100 ppm 8 hours.</p>
-------------	--

### Occupational exposure limits (Mexico)

<b>Ingredient name</b>	<b>Exposure limits</b>
Toluene	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 20 ppm 8 hours.
Methyl Ethyl Ketone	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. STEL: 300 ppm 15 minutes.
Methyl Isobutyl Ketone	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 50 ppm 8 hours. STEL: 75 ppm 15 minutes.
ethanol	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> STEL: 1000 ppm 15 minutes.
Cyclohexane	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 100 ppm 8 hours.

#### **Appropriate engineering controls**

: Use only with adequate ventilation. Use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any recommended or statutory limits. The engineering controls also need to keep gas, vapor or dust concentrations below any lower explosive limits. Use explosion-proof ventilation equipment.

#### **Environmental exposure controls**

: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

#### Individual protection measures

##### **Hygiene measures**

: Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

##### **Eye/face protection**

: Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists, gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless the assessment indicates a higher degree of protection: chemical splash goggles.

##### Skin protection

## Section 8. Exposure controls/personal protection

- Hand protection** : Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. Considering the parameters specified by the glove manufacturer, check during use that the gloves are still retaining their protective properties. It should be noted that the time to breakthrough for any glove material may be different for different glove manufacturers. In the case of mixtures, consisting of several substances, the protection time of the gloves cannot be accurately estimated.
- Body protection** : Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product. When there is a risk of ignition from static electricity, wear anti-static protective clothing. For the greatest protection from static discharges, clothing should include anti-static overalls, boots and gloves.
- Other skin protection** : Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.
- Respiratory protection** : Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the appropriate standard or certification. Respirators must be used according to a respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important aspects of use.

## Section 9. Physical and chemical properties

### Appearance

- Physical state** : Liquid.
- Color** : Not available.
- Odor** : Not available.
- Odor threshold** : Not available.
- pH** : Not available.
- Melting point/freezing point** : Not available.
- Boiling point/boiling range** : 77°C (170.6°F)
- Flash point** : Closed cup: 2°C (35.6°F) [Pensky-Martens Closed Cup]
- Evaporation rate** : 6.1 (butyl acetate = 1)
- Flammability (solid, gas)** : Not available.
- Lower and upper explosive (flammable) limits** : Lower: 1%  
Upper: 19%
- Vapor pressure** : 13.3 kPa (100 mm Hg) [at 20°C]
- Vapor density** : 1.5 [Air = 1]
- Relative density** : 0.9
- Solubility** : Not available.
- Partition coefficient: n-octanol/water** : Not available.
- Auto-ignition temperature** : Not available.
- Decomposition temperature** : Not available.
- Viscosity** : Kinematic (40°C (104°F)): >0.205 cm<sup>2</sup>/s (>20.5 cSt)
- Molecular weight** : Not applicable.
- Aerosol product**
- Heat of combustion** : 21.411 kJ/g

## Section 10. Stability and reactivity

- Reactivity** : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.
- Chemical stability** : The product is stable.
- Possibility of hazardous reactions** : Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
- Conditions to avoid** : Avoid all possible sources of ignition (spark or flame). Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind or expose containers to heat or sources of ignition. Do not allow vapor to accumulate in low or confined areas.
- Incompatible materials** : Reactive or incompatible with the following materials:  
oxidizing materials
- Hazardous decomposition products** : Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

## Section 11. Toxicological information

### Information on toxicological effects

#### Acute toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Dose	Exposure
Toluene	LC50 Inhalation Vapor	Rat	49 g/m <sup>3</sup>	4 hours
	LD50 Oral	Rat	636 mg/kg	-
Methyl Ethyl Ketone	LD50 Dermal	Rabbit	6480 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rat	2737 mg/kg	-
Methyl Isobutyl Ketone	LD50 Oral	Rat	2080 mg/kg	-
	LC50 Inhalation Vapor	Rat	124700 mg/m <sup>3</sup>	4 hours
Ethanol	LD50 Oral	Rat	7 g/kg	-
	LD50 Oral	Rat	3200 mg/kg	-
Ethyl 3-Ethoxypropionate	LD50 Oral	Rat	3200 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rat	6240 mg/kg	-
Cyclohexane	LD50 Oral	Rat	6240 mg/kg	-

#### Irritation/Corrosion

Product/ingredient name	Result	Species	Score	Exposure	Observation
Toluene	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	0.5 minutes	-
	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	100 milligrams	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	870 Micrograms	-
	Skin - Mild irritant	Pig	-	24 hours 2 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 250 microliters	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	435 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 20 milligrams	-
Methyl Ethyl Ketone	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 14 milligrams	-
Methyl Isobutyl Ketone	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 100 microliters	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	40 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-

## Section 11. Toxicological information

Ethanol	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	0.066666667 minutes 100 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	100 microliters	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	400 milligrams	-
Ethyl 3-Ethoxypropionate	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 20 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-

### Sensitization

Not available.

### Mutagenicity

Not available.

### Carcinogenicity

Not available.

### Classification

Product/ingredient name	OSHA	IARC	NTP
Toluene	-	3	-
Methyl Isobutyl Ketone	-	2B	-
Ethanol	-	1	-

### Reproductive toxicity

Not available.

### Teratogenicity

Not available.

### Specific target organ toxicity (single exposure)

Name	Category	Route of exposure	Target organs
Toluene	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Methyl Ethyl Ketone	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Methyl Isobutyl Ketone	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Ethanol	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Cyclohexane	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects

### Specific target organ toxicity (repeated exposure)

## Section 11. Toxicological information

Name	Category	Route of exposure	Target organs
Toluene	Category 2	Not determined	Not determined
Methyl Ethyl Ketone	Category 2	Not determined	Not determined
Methyl Isobutyl Ketone	Category 2	Not determined	Not determined
Ethanol	Category 2	Not determined	Not determined
Cyclohexane	Category 2	Not determined	Not determined

### Aspiration hazard

Name	Result
Toluene	ASPIRATION HAZARD - Category 1
Cyclohexane	ASPIRATION HAZARD - Category 1

**Information on the likely routes of exposure** : Not available.

### Potential acute health effects

- Eye contact** : Causes serious eye irritation.
- Inhalation** : Can cause central nervous system (CNS) depression. May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation.
- Skin contact** : Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction.
- Ingestion** : Harmful if swallowed. Can cause central nervous system (CNS) depression.

### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

- Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
watering  
redness
- Inhalation** : Adverse symptoms may include the following:  
respiratory tract irritation  
coughing  
nausea or vomiting  
headache  
drowsiness/fatigue  
dizziness/vertigo  
unconsciousness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Skin contact** : Adverse symptoms may include the following:  
irritation  
redness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Ingestion** : Adverse symptoms may include the following:  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

### Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

#### Short term exposure

**Potential immediate effects** : Not available.

**Potential delayed effects** : Not available.

#### Long term exposure

## Section 11. Toxicological information

**Potential immediate effects** : Not available.

**Potential delayed effects** : Not available.

**Potential chronic health effects**

Not available.


**General** : May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Once sensitized, a severe allergic reaction may occur when subsequently exposed to very low levels.

**Carcinogenicity** : Suspected of causing cancer. Risk of cancer depends on duration and level of exposure.

**Mutagenicity** : No known significant effects or critical hazards.

**Teratogenicity** : Suspected of damaging the unborn child. 

**Developmental effects** : No known significant effects or critical hazards.

**Fertility effects** : No known significant effects or critical hazards. 


**Numerical measures of toxicity**

**Acute toxicity estimates**

Route	ATE value
Oral	1464.6 mg/kg
Inhalation (vapors)	133.5 mg/l

## Section 12. Ecological information

**Toxicity**

Product/ingredient name	Result	Species	Exposure
Toluene	Acute EC50 12500 µg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	72 hours 
	Acute EC50 11600 µg/l Fresh water	Crustaceans - Gammarus pseudolimnaeus - Adult	48 hours
	Acute EC50 5.56 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	48 hours
Methyl Ethyl Ketone	Acute LC50 5500 µg/l Fresh water	Fish - Oncorhynchus kisutch - Fry	96 hours
	Chronic NOEC 1000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	21 days
	Acute EC50 >500000 µg/l Marine water	Algae - Skeletonema costatum	96 hours
Methyl Isobutyl Ketone	Acute EC50 5091000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Larvae	48 hours
	Acute LC50 3220000 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours
	Acute LC50 505000 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours
Ethanol	Chronic NOEC 78 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	21 days
	Chronic NOEC 168 mg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas - Embryo	33 days
	Acute EC50 17.921 mg/l Marine water	Algae - Ulva pertusa	96 hours
Cyclohexane	Acute EC50 2000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	48 hours
	Acute LC50 25500 µg/l Marine water	Crustaceans - Artemia franciscana - Larvae	48 hours
	Acute LC50 42000 µg/l Fresh water	Fish - Oncorhynchus mykiss	4 days
Cyclohexane	Chronic NOEC 4.995 mg/l Marine water	Algae - Ulva pertusa	96 hours
	Chronic NOEC 100 ul/L Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	21 days
Cyclohexane	Chronic NOEC 0.375 ul/L Fresh water	Fish - Gambusia holbrooki - Larvae	12 weeks
	Acute LC50 4530 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours

**Persistence and degradability**

## Section 12. Ecological information

Product/ingredient name	Aquatic half-life	Photolysis	Biodegradability
Toluene	-	-	Readily
Methyl Ethyl Ketone	-	-	Readily
Methyl Isobutyl Ketone	-	-	Readily
Ethanol	-	-	Readily

### Bioaccumulative potential

Product/ingredient name	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potential
Toluene	-	90	low
Cyclohexane	-	167	low

### Mobility in soil







Soil/water partition coefficient (K<sub>oc</sub>) : Not available.

Other adverse effects : No known significant effects or critical hazards.

## Section 13. Disposal considerations

**Disposal methods** : The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Care should be taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out. Empty containers or liners may retain some product residues. Vapor from product residues may create a highly flammable or explosive atmosphere inside the container. Do not cut, weld or grind used containers unless they have been cleaned thoroughly internally. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

## Section 14. Transport information

	DOT Classification	TDG Classification	Mexico Classification	IATA	IMDG
UN number	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
UN proper shipping name	PAINT	PAINT	PAINT	PAINT	PAINT. Marine pollutant (Calcium Stearate, Cyclohexane)
Transport hazard class(es)	3 	3 	3 	3 	3  
Packing group	II	II	II	II	II
Environmental hazards	No.	No.	No.	No.	Yes.

## Section 14. Transport information

<b>Additional information</b>	-	Product classified as per the following sections of the Transportation of Dangerous Goods Regulations: 2.18-2.19 (Class 3).	-	The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.	The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg. <b>Emergency schedules</b> F-E, S-E
	<b>ERG No.</b> 128	<b>ERG No.</b> 128	<b>ERG No.</b> 128		

**Special precautions for user :** Multi-modal shipping descriptions are provided for informational purposes and do not consider container sizes. The presence of a shipping description for a particular mode of transport (sea, air, etc.), does not indicate that the product is packaged suitably for that mode of transport. All packaging must be reviewed for suitability prior to shipment, and compliance with the applicable regulations is the sole responsibility of the person offering the product for transport. People loading and unloading dangerous goods must be trained on all of the risks deriving from the substances and on all actions in case of emergency situations.

**Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code :** Not available.

**Proper shipping name :** Not available.  
**Ship type :** Not available.  
**Pollution category :** Not available.

## Section 15. Regulatory information

### International regulations

**International lists :** Australia inventory (AICS): Not determined.  
 China inventory (IECSC): Not determined.  
 Japan inventory (ENCS): Not determined.  
 Japan inventory (ISHL): Not determined.  
 Korea inventory (KECI): Not determined.  
 Malaysia Inventory (EHS Register): Not determined.  
 New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC): Not determined.  
 Philippines inventory (PICCS): Not determined.  
 Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI): Not determined.  
 Thailand inventory: Not determined.  
 Turkey inventory: Not determined.  
 Vietnam inventory: Not determined.

## Section 16. Other information

### Hazardous Material Information System (U.S.A.)

Health	3
Flammability	3
Physical hazards	0

The customer is responsible for determining the PPE code for this material. For more information on HMIS® Personal Protective Equipment (PPE) codes, consult the HMIS® Implementation Manual.

**Caution:** HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service mark of the American Coatings Association, Inc.

## Section 16. Other information

### Procedure used to derive the classification

Classification	Justification
FLAMMABLE LIQUIDS - Category 2	On basis of test data
ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4	Calculation method
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2	Calculation method
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2A	Calculation method
SKIN SENSITIZATION - Category 1	Calculation method
CARCINOGENICITY - Category 2	Calculation method
TOXIC TO REPRODUCTION (Unborn child) - Category 2	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Respiratory tract irritation) - Category 3	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Narcotic effects) - Category 3	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (REPEATED EXPOSURE) - Category 2	Calculation method

### History

**Date of printing** : 5/21/2019

**Date of issue/Date of revision** : 5/21/2019

**Date of previous issue** : 7/4/2018

**Version** : 5

**Key to abbreviations** : ATE = Acute Toxicity Estimate  
BCF = Bioconcentration Factor  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC = Intermediate Bulk Container  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
UN = United Nations

▣ Indicates information that has changed from previously issued version.

### Notice to reader

It is recommended that each customer or recipient of this Safety Data Sheet (SDS) study it carefully and consult resources, as necessary or appropriate, to become aware of and understand the data contained in this SDS and any hazards associated with the product. This information is provided in good faith and believed to be accurate as of the effective date herein. However, no warranty, express or implied, is given. The information presented here applies only to the product as shipped. The addition of any material can change the composition, hazards and risks of the product. Products shall not be repackaged, modified, or tinted except as specifically instructed by the manufacturer, including but not limited to the incorporation of products not specified by the manufacturer, or the use or addition of products in proportions not specified by the manufacturer. Regulatory requirements are subject to change and may differ between various locations and jurisdictions. The customer/buyer/user is responsible to ensure that his activities comply with all country, federal, state, provincial or local laws. The conditions for use of the product are not under the control of the manufacturer; the customer/buyer/user is responsible to determine the conditions necessary for the safe use of this product. The customer/buyer/user should not use the product for any purpose other than the purpose shown in the applicable section of this SDS without first referring to the supplier and obtaining written handling instructions. Due to the proliferation of sources for information such as manufacturer-specific SDS, the manufacturer cannot be responsible for SDSs obtained from any other source.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CDC-CC

## Section 1. Identification

**Nom du produit** : DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ Clear Top Coat

**Code du produit** : CDC-CC

**Autres moyens d'identification** : Non disponible.

**Type de produit** : Liquide.

**Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées**

Peinture ou matériau lié à la peinture.

**Manufacturier** : Dupli-Color Products Company  
180 Brunel Road  
Mississauga, ON L4Z 1T5

**Numéro de téléphone d'urgence de la société** : (216) 566-2917

**Numéro de produit d'information téléphonique** : (800) 247-3270

**Numéro de téléphone d'information réglementaire** : (216) 566-2902

**Transport Numéro d'urgence** : (800) 424-9300

## Section 2. Identification des dangers

**Classement de la substance ou du mélange** : LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2  
TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4  
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2  
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A  
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1  
CANCÉROGÉNÉCITÉ - Catégorie 2  
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) - Catégorie 2  
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3  
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3  
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES - Catégorie 2  
Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité cutanée inconnue : 56.1%  
Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 5.2%

### Éléments d'étiquetage SGH

**Pictogrammes de danger** :



**Mention d'avertissement** : Danger

**Date d'édition/Date de révision** : 5/21/2019

**Date de publication précédente** : 7/4/2018

**Version** : 5

1/18

CDC-CC

DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ Clear Top Coat

SHW-85-NA-GHS-CA

## Section 2. Identification des dangers

- Mentions de danger** : Liquide et vapeurs très inflammables.  
Nocif en cas d'ingestion.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Provoque une irritation cutanée.  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Susceptible de nuire au fœtus.  
Susceptible de provoquer le cancer.  
Peut irriter les voies respiratoires.  
Peut provoquer somnolence ou des vertiges.  
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- Conseils de prudence**
- Généralités** : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Prévention** : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection. Porter une protection oculaire ou faciale. Porter des vêtements de protection. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Utiliser de l'équipement électrique, de ventilation, d'éclairage et de manutention antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas être admis en dehors du lieu de travail.
- Intervention** : Obtenez des soins médicaux si vous vous sentez mal. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Obtenir des soins médicaux. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous vous sentez mal. EN CAS D'INGESTION: Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous vous sentez mal. Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau ou doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Obtenir des soins médicaux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
- Stockage** : Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- Élimination** : Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
- Éléments d'une étiquette complémentaire** : UNE EXPOSITION EXCESSIVE ET PROLONGÉE À CE PRODUIT ENTRAINE DES EFFETS DIFFÉRÉS SUR LA SANTÉ. Contient des solvants capables de causer des dégâts permanents au cerveau ainsi qu'au système nerveux. L'utilisation inappropriée de ce produit en le concentrant et en l'aspirant intentionnellement peut être dangereuse ou peut même causer la mort.  
S'il vous plaît se référer à la SDD pour plus d'informations. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas transvaser pour fins de conservation.
- Dangers non classés ailleurs** : Aucun connu.

## Section 3. Composition/information sur les ingrédients

**Substance/préparation** : Mélange  
**Autres moyens d'identification** : Non disponible.

### Numéro CAS / autres identificateurs uniques

Nom des ingrédients	% en poids	Numéro CAS
Toluène	37.01	108-88-3
Butanone	13.92	78-93-3
Méthylisobutylcétone	8.24	108-10-1
Éthanol	5.7	64-17-5
3-Éthoxypropionate d'éthyle	3.34	763-69-9
Acetate butyrate de cellulose	2.85	9004-36-8
Cyclohexane	1.82	110-82-7
sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)	0.35	41556-26-7

Toute concentration présentée comme une plage vise à protéger la confidentialité ou est expliquée par une variation entre les lots.

**Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.**

**Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.**

## Section 4. Premiers soins

### Description des premiers soins nécessaires

- Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
- Inhalation** : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin. Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
- Contact avec la peau** : Laver abondamment à l'eau et au savon. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin. En cas de plaintes ou de symptômes, éviter toute exposition ultérieure. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
- Ingestion** : Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin. Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

<b>Date d'édition/Date de révision</b> : 5/21/2019	<b>Date de publication précédente</b> : 7/4/2018	<b>Version</b> : 5	3/18
CDC-CC	DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ Clear Top Coat	<b>SHW-85-NA-GHS-CA</b>	

## Section 4. Premiers soins

### Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.
- Inhalation** : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
- Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
- Ingestion** : Nocif en cas d'ingestion. Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

### Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmolement  
rougeur
- Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation des voies respiratoires  
toux  
nausées ou vomissements  
migraine  
somnolence/fatigue  
étourdissements/vertiges  
évanouissement  
poids foetal réduit  
augmentation de la mortalité foetale  
malformations du squelette
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
poids foetal réduit  
augmentation de la mortalité foetale  
malformations du squelette
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
poids foetal réduit  
augmentation de la mortalité foetale  
malformations du squelette

### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

- Note au médecin traitant** : Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
- Traitements particuliers** : Pas de traitement particulier.
- Protection des sauveteurs** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

Voir Information toxicologique (section 11)

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Moyens d'extinction

- Agents extincteurs appropriés** : Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO<sub>2</sub>, de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse.
- Agents extincteurs inappropriés** : NE PAS utiliser de jet d'eau.

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

- Dangers spécifiques du produit** : Liquide et vapeurs très inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater, avec un risque d'explosion ultérieure. La vapeur ou le gaz est plus lourd que l'air et se répand le long du sol. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits bas ou confinés, voyager sur une grande distance jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme.
- Produit de décomposition thermique dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
dioxyde de carbone  
monoxyde de carbone  
oxyde/oxydes de métal
- Mesures spéciales de protection pour les pompiers** : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Déplacer les contenants hors de la zone embrasée si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu** : Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

- Pour le personnel non affecté aux urgences** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
- Intervenants en cas d'urgence** : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
- Précautions environnementales** : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

- Petit déversement** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
- Grand déversement** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Empêcher la pénétration dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

que le produit déversé. Nota : Voir Section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir Section 13 pour l'élimination des déchets.

## Section 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Mesures de protection** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir dans les processus utilisant ce produit. Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter l'exposition durant une grossesse. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-explosion. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
- Conseils sur l'hygiène générale au travail** : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
- Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités** : Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle (OSHA États-Unis)


Nom des ingrédients	Limites d'exposition
Toluène	<b>OSHA PEL Z2 (États-Unis, 2/2013).</b> TWA: 200 ppm 8 heures. CEIL: 300 ppm AMP: 500 ppm 10 minutes. <b>NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).</b> TWA: 100 ppm 10 heures. TWA: 375 mg/m <sup>3</sup> 10 heures. STEL: 150 ppm 15 minutes. STEL: 560 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. <b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).</b> TWA: 20 ppm 8 heures.
Butanone	<b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).</b> TWA: 200 ppm 8 heures. TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.

Date d'édition/Date de révision : 5/21/2019 Date de publication précédente : 7/4/2018 Version : 5 6/18

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Méthylisobutylcétone	<p>STEL: 300 ppm 15 minutes.          STEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).</b>          TWA: 200 ppm 10 heures.          TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 10 heures.          STEL: 300 ppm 15 minutes.          STEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b>          TWA: 200 ppm 8 heures.          TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.</p> <p><b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).</b>          TWA: 20 ppm 8 heures.          STEL: 75 ppm 15 minutes.  <b>NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).</b>          TWA: 50 ppm 10 heures.          TWA: 205 mg/m<sup>3</sup> 10 heures.          STEL: 75 ppm 15 minutes.          STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  <b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b>          TWA: 100 ppm 8 heures.          TWA: 410 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.</p> <p><b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).</b>          STEL: 1000 ppm 15 minutes.  <b>NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).</b>          TWA: 1000 ppm 10 heures.          TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 10 heures.  <b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b>          TWA: 1000 ppm 8 heures.          TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.</p> <p>Aucune.          Aucune.  <b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).</b>          TWA: 100 ppm 8 heures.  <b>NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).</b>          TWA: 300 ppm 10 heures.          TWA: 1050 mg/m<sup>3</sup> 10 heures.  <b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b>          TWA: 300 ppm 8 heures.          TWA: 1050 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.</p> <p>Aucune.</p>
Éthanol	
3-Éthoxypropionate d'éthyle	
Acétate butyrate de cellulose	
Cyclohexane	
sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)	

### Limites d'exposition professionnelle (Canada)

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
Toluène	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b>   <b>Absorbé par la peau.</b>          8 hrs OEL: 50 ppm 8 heures.          8 hrs OEL: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  <b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b>          TWA: 20 ppm 8 heures.  <b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).</b>          TWA: 20 ppm 8 heures.  <b>CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).</b>  <b>Absorbé par la peau.</b>          VEMP: 50 ppm 8 heures.          VEMP: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  <b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). Absorbé par la peau.</b>          STEL: 60 ppm 15 minutes.          TWA: 50 ppm 8 heures.</p>

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Méthyl éthyl cétone

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
15 min OEL: 300 ppm 15 minutes.  
8 hrs OEL: 200 ppm 8 heures.  
8 hrs OEL: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
15 min OEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 50 ppm 8 heures.  
STEL: 100 ppm 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 200 ppm 8 heures.  
STEL: 300 ppm 15 minutes.

**CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).**

VEMP: 50 ppm 8 heures.  
VEMP: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
VECD: 100 ppm 15 minutes.  
VECD: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 300 ppm 15 minutes.  
TWA: 200 ppm 8 heures.

Méthyl isobutyl cétone

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
8 hrs OEL: 50 ppm 8 heures.  
15 min OEL: 75 ppm 15 minutes.  
15 min OEL: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 20 ppm 8 heures.  
STEL: 75 ppm 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 20 ppm 8 heures.  
STEL: 75 ppm 15 minutes.

**CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).**

VEMP: 50 ppm 8 heures.  
VEMP: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
VECD: 75 ppm 15 minutes.  
VECD: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 75 ppm 15 minutes.  
TWA: 50 ppm 8 heures.

Alcool éthylique

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 1000 ppm 8 heures.  
8 hrs OEL: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

STEL: 1000 ppm 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

STEL: 1000 ppm 15 minutes.

**CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).**

VEMP: 1000 ppm 8 heures.  
VEMP: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 1250 ppm 15 minutes.  
TWA: 1000 ppm 8 heures.

Cyclohexane

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 344 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
8 hrs OEL: 100 ppm 8 heures.

**CA British Columbia Provincial (Canada,**

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

7/2018).  
 TWA: 100 ppm 8 heures.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 TWA: 100 ppm 8 heures.  
**CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 VEMP: 300 ppm 8 heures.  
 VEMP: 1030 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**  
 STEL: 150 ppm 15 minutes.  
 TWA: 100 ppm 8 heures.

### Limites d'exposition professionnelle (Mexique)

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
Toluène	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).</b> TWA: 20 ppm 8 heures.
Butanone	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).</b> TWA: 200 ppm 8 heures. STEL: 300 ppm 15 minutes.
Méthylisobutylcétone	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).</b> TWA: 50 ppm 8 heures. STEL: 75 ppm 15 minutes.
ethanol	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).</b> STEL: 1000 ppm 15 minutes.
Cyclohexane	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).</b> TWA: 100 ppm 8 heures.

### **Contrôles d'ingénierie appropriés**

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les mesures d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.

### **Contrôle de l'action des agents d'environnement**

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

### Mesures de protection individuelle

#### **Mesures d'hygiène**

: Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

#### **Protection oculaire/faciale**

: Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.

#### Protection de la peau

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- Protection des mains** : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.
- Protection du corps** : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit. Quand il existe un risque d'ignition causée par de l'électricité statique, porter des vêtements de protection antistatiques. Pour la meilleure protection contre les décharges statiques, les vêtements doivent comprendre des combinaisons de travail, des bottes et des gants antistatiques.
- Autre protection pour la peau** : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
- Protection respiratoire** : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

### Apparence

- État physique** : Liquide.
- Couleur** : Non disponible.
- Odeur** : Non disponible.
- Seuil olfactif** : Non disponible.
- pH** : Non disponible.
- Point de fusion et point de congélation** : Non disponible.
- Point d'ébullition/intervalle d'ébullition** : 77°C (170.6°F)
- Point d'éclair** : Vase clos: 2°C (35.6°F) [Pensky-Martens Closed Cup]
- Taux d'évaporation** : 6.1 (acétate de butyle = 1)
- Inflammabilité (solides et gaz)** : Non disponible.
- Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)** : Seuil minimal: 1%  
Seuil maximal: 19%
- Tension de vapeur** : 13.3 kPa (100 mm Hg) [à 20°C]
- Densité de vapeur** : 1.5 [Air = 1]
- Densité relative** : 0.9
- Solubilité** : Non disponible.
- Coefficient de partage n-octanol/eau** : Non disponible.
- Température d'auto-inflammation** : Non disponible.
- Température de décomposition** : Non disponible.
- Viscosité** : Cinématique (40°C (104°F)): >0.205 cm<sup>2</sup>/s (>20.5 cSt)
- Poids moléculaire** : Non applicable.
- Produit en aérosol**
- Chaleur de combustion** : 21.411 kJ/g

## Section 10. Stabilité et réactivité

- Réactivité** : Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
- Stabilité chimique** : Le produit est stable.
- Risque de réactions dangereuses** : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
- Conditions à éviter** : Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforeur, meuler les contenants ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation. Empêcher l'accumulation de gaz dans les endroits bas ou confinés.
- Matériaux incompatibles** : Réactif ou incompatible avec les matières suivantes :  
matières oxydantes
- Produits de décomposition dangereux** : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

## Section 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition
Toluène	CL50 Inhalation Vapeur	Rat	49 g/m <sup>3</sup>	4 heures
	DL50 Orale	Rat	636 mg/kg	-
Butanone	DL50 Cutané	Lapin	6480 mg/kg	-
	DL50 Orale	Rat	2737 mg/kg	-
Méthylisobutylcétone	DL50 Orale	Rat	2080 mg/kg	-
Éthanol	CL50 Inhalation Vapeur	Rat	124700 mg/m <sup>3</sup>	4 heures
	DL50 Orale	Rat	7 g/kg	-
3-Éthoxypropionate d'éthyle	DL50 Orale	Rat	3200 mg/kg	-
Cyclohexane	DL50 Orale	Rat	6240 mg/kg	-

#### Irritation/Corrosion

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Potentiel	Exposition	Observation
Toluène	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	0.5 minutes	-
				100 milligrams	-
	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	870 Micrograms	-
	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	24 heures 2 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Cochon	-	24 heures 250 microliters	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	435 milligrams	-
	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 20 milligrams	-
Butanone	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 14 milligrams	-
	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 500	-

Date d'édition/Date de révision : 5/21/2019 Date de publication précédente : 7/4/2018 Version : 5 11/18

## Section 11. Données toxicologiques

Méthylisobutylcétone	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	milligrams 24 heures	-
	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	100 microliters	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	40 milligrams 24 heures	-
Éthanol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	500 milligrams 24 heures	-
	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	0.066666667 minutes 100	-
	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	100 milligrams	-
	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	100 microliters	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	500 milligrams	-
	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	400 milligrams	-
	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 20 milligrams	-
3-Éthoxypropionate d'éthyle	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-

### Sensibilisation

Non disponible.

### Mutagénicité

Non disponible.

### Cancérogénicité

Non disponible.

### Classification

Nom du produit ou de l'ingrédient	OSHA	CIRC	NTP
Toluène	-	3	-
Méthylisobutylcétone	-	2B	-
Éthanol	-	1	-

### Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

### Tératogénicité

Non disponible.

### Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Nom	Catégorie	Voie d'exposition	Organes cibles
Toluène	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques
Butanone	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques
Méthylisobutylcétone	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques
Éthanol	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et

Date d'édition/Date de révision : 5/21/2019 Date de publication précédente : 7/4/2018 Version : 5 12/18

## Section 11. Données toxicologiques

Cyclohexane	Catégorie 3	Non applicable.	Effets narcotiques Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques
-------------	-------------	-----------------	---

### Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Nom	Catégorie	Voie d'exposition	Organes cibles
Toluène	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé
Butanone	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé
Méthylisobutylicétone	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé
Éthanol	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé
Cyclohexane	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé

### Risque d'absorption par aspiration

Nom	Résultat
Toluène	DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
Cyclohexane	DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

**Renseignements sur les voies d'exposition probables** : Non disponible.

### Effets aigus potentiels sur la santé

**Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.

**Inhalation** : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.

**Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

**Ingestion** : Nocif en cas d'ingestion. Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

### Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

**Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmolement  
rougeur

**Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation des voies respiratoires  
toux  
nausées ou vomissements  
migraine  
somnolence/fatigue  
étourdissements/vertiges  
évanouissement  
poids foetal réduit  
augmentation de la mortalité foetale  
malformations du squelette

**Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
poids foetal réduit  
augmentation de la mortalité foetale  
malformations du squelette

**Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
poids foetal réduit  
augmentation de la mortalité foetale  
malformations du squelette

### Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

<b>Date d'édition/Date de révision</b> : 5/21/2019	<b>Date de publication précédente</b> : 7/4/2018	<b>Version</b> : 5	13/18
CDC-CC	DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ Clear Top Coat	<b>SHW-85-NA-GHS-CA</b>	

## Section 11. Données toxicologiques

### Exposition de courte durée

**Effets immédiats possibles** : Non disponible.

**Effets différés possibles** : Non disponible.

### Exposition de longue durée

**Effets immédiats possibles** : Non disponible.

**Effets différés possibles** : Non disponible.


### Effets chroniques potentiels sur la santé

Non disponible.


**Généralités** : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.

**Cancérogénicité** : Susceptible de provoquer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d'exposition.

**Mutagénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Tératogénicité** : Susceptible de nuire au fœtus. 

**Effets sur le développement** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Effets sur la fertilité** : Aucun effet important ou danger critique connu. 


### Valeurs numériques de toxicité

#### Estimations de la toxicité aiguë

Voie	Valeur ETA
Orale	1464.6 mg/kg
Inhalation (vapeurs)	133.5 mg/l

## Section 12. Données écologiques

### Toxicité

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Exposition
Toluène	Aiguë CE50 12500 µg/l Eau douce	Algues - Pseudokirchneriella subcapitata	72 heures 
	Aiguë CE50 11600 µg/l Eau douce	Crustacés - Gammarus pseudolimnaeus - Adulte	48 heures
	Aiguë CE50 5.56 mg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Néonate	48 heures
	Aiguë CL50 5500 µg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus kisutch - Fretin	96 heures
Butanone	Chronique NOEC 1000 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	21 jours
	Aiguë CE50 >500000 µg/l Eau de mer	Algues - Skeletonema costatum	96 heures
	Aiguë CE50 5091000 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Larve	48 heures
	Aiguë CL50 3220000 µg/l Eau douce	Poisson - Pimephales promelas	96 heures
Méthylisobutylcétone	Aiguë CL50 505000 µg/l Eau douce	Poisson - Pimephales promelas	96 heures
	Chronique NOEC 78 mg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	21 jours
	Chronique NOEC 168 mg/l Eau douce	Poisson - Pimephales promelas - Embryon	33 jours
Éthanol	Aiguë CE50 17.921 mg/l Eau de mer	Algues - Ulva pertusa	96 heures
	Aiguë CE50 2000 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	48 heures
	Aiguë CL50 25500 µg/l Eau de mer	Crustacés - Artemia franciscana - Larve	48 heures
	Aiguë CL50 42000 µg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	4 jours

Date d'édition/Date de révision : 5/21/2019 Date de publication précédente : 7/4/2018 Version : 5 14/18

## Section 12. Données écologiques

Cyclohexane	Chronique NOEC 4.995 mg/l Eau de mer	Algues - Ulva pertusa	96 heures
	Chronique NOEC 100 ul/L Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Néonate	21 jours
	Chronique NOEC 0.375 ul/L Eau douce	Poisson - Gambusia holbrooki - Larve	12 semaines
	Aiguë CL50 4530 µg/l Eau douce	Poisson - Pimephales promelas	96 heures

### Persistence et dégradation

Nom du produit ou de l'ingrédient	Demi-vie aquatique	Photolyse	Biodégradabilité
Toluène	-	-	Facilement
Butanone	-	-	Facilement
Méthylisobutylcétone	-	-	Facilement
Éthanol	-	-	Facilement

### Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit ou de l'ingrédient	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potentiel
Toluène	-	90	faible
Cyclohexane	-	167	faible

### Mobilité dans le sol

**Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>)** : Non disponible.







**Autres effets nocifs** : Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les contenants vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Les vapeurs du résidu du produit peuvent créer une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du contenant. Ne pas couper, souder ou meuler des contenants usagés à moins qu'ils n'aient été nettoyés à fond intérieurement. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

## Section 14. Informations relatives au transport

## Section 14. Informations relatives au transport

	Classification pour le DOT	Classification pour le TMD	Classement mexicain	IATA	IMDG
<b>Numéro ONU</b>	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
<b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b>	PEINTURES	PEINTURES	PEINTURES	PAINT	PAINT. Marine pollutant (Calcium Stearate, Cyclohexane)
<b>Classe de danger relative au transport</b>	3 	3 	3 	3 	3  
<b>Groupe d'emballage</b>	II	II	II	II	II
<b>Dangers environnementaux</b>	Non.	Non.	Non.	No.	Yes.
<b>Autres informations</b>	-  <b>ERG No.</b> 128	Produit classé selon les sections suivantes des Règlements sur le transport des marchandises dangereuses : 2.18-2.19 (Classe 3).  <b>ERG No.</b> 128	-  <b>ERG No.</b> 128	The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.	The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg. <b>Emergency schedules</b> F-E, S-E

**Protections spéciales pour l'utilisateur** : Les descriptions d'expédition plurimodale sont fournies à titre informatif et ne tiennent pas compte de la taille des contenants. La présence d'une description d'expédition pour un mode de transport particulier (mer, air, etc.) n'indique aucunement que le produit est emballé convenablement pour ce mode de transport. Il faut vérifier l'adéquation de l'emballage avant l'expédition du produit, et la conformité à la réglementation applicable revient uniquement à la personne offrant le produit à transporter. Les personnes qui chargent et déchargent les marchandises dangereuses doivent être formées sur les risques liés aux substances et sur les mesures à prendre en cas de situations d'urgence.

**Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du Recueil IBC** : Non disponible.

**Nom d'expédition correct** : Non disponible.

**Type de navire** : Non disponible.

**Catégorie de pollution** : Non disponible.

## Section 15. Informations sur la réglementation

### Réglementations Internationales

## Section 15. Informations sur la réglementation

**Listes internationales** :

- Inventaire des substances chimiques d'Australie (AICS)**: Indéterminé.
- Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC)**: Indéterminé.
- Inventaire du Japon (ENCS)**: Indéterminé.
- Inventaire japonais (ISHL)**: Indéterminé.
- Inventaire de Corée (KECI)**: Indéterminé.
- Inventaire Malaisien (Registre HSE)**: Indéterminé.
- Inventaire néo-zélandais des substances chimiques (NZIoC)**: Indéterminé.
- Inventaire des substances chimiques des Philippines (PICCS)**: Indéterminé.
- Inventaire des substances chimiques de Taiwan**: Indéterminé.
- Stocks de la Thaïlande**: Indéterminé.
- Inventaire de Turquie**: Indéterminé.
- Stocks du Vietnam**: Indéterminé.

## Section 16. Autres informations

### Hazardous Material Information System (États-Unis)

Santé	3
Inflammabilité	3
Risques physiques	0

C'est au client qu'il revient de déterminer le code EPI de cette matière. Pour en savoir plus sur les codes d'équipement de protection individuelle (EPI) HMIS®, voir le manuel de mise en œuvre HMIS®.

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service mark of the American Coatings Association, Inc.

### Procédure utilisée pour préparer la classification

Classification	Justification
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2	Sur la base de données d'essais
TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4	Méthode de calcul
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2	Méthode de calcul
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A	Méthode de calcul
SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1	Méthode de calcul
CANCÉROGÉNÉCITÉ - Catégorie 2	Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) - Catégorie 2	Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3	Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3	Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES - Catégorie 2	Méthode de calcul

### Historique

**Date d'impression** : 5/21/2019

**Date d'édition/Date de révision** : 5/21/2019

**Date de publication précédente** : 7/4/2018

**Version** : 5

**Légende des abréviations** :

- ETA = Estimation de la toxicité aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses

**Date d'édition/Date de révision** : 5/21/2019 **Date de publication précédente** : 7/4/2018 **Version** : 5 17/18

CDC-CC DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ Clear Top Coat

SHW-85-NA-GHS-CA

## Section 16. Autres informations

LogK<sub>ow</sub> = coefficient de partage octanol/eau

MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)

NU = Nations Unies

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

### Avis au lecteur

Nous recommandons que chaque client ou destinataire de cette fiche signalétique (FS) examine cette dernière soigneusement et consulte les ressources au besoin afin de bien comprendre les données comprises dans cette FS ainsi que tous les risques associés au produit. Nous fournissons cette information de bonne foi et nous croyons à son exactitude à la date indiquée dans la présente. Cependant, nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite. L'information présentée ici ne s'applique qu'au produit tel qu'il est expédié. L'ajout de toute matière peut modifier la composition, les dangers et les risques de ce produit. Les produits ne doivent pas être remballés, modifiés ou teintés à moins d'instructions spécifiques de la part du fabricant, y compris, entre autres, en intégrant des produits non spécifiés par le fabricant ou en utilisant ou ajoutant des produits dans des proportions non spécifiées par le fabricant. Les exigences réglementaires sont sous réserve de changement et peuvent différer d'un emplacement ou d'un territoire à l'autre. Le client/acheteur/utilisateur est responsable de voir à ce que ses activités soient conformes aux lois fédérales, étatiques, provinciales ou locales. Les conditions d'utilisation du produit ne relèvent pas du fabricant, le client/acheteur/utilisateur est responsable de déterminer les conditions nécessaires à une utilisation sécuritaire de ce produit. Le client/acheteur/utilisateur ne doit pas utiliser le produit à d'autres fins que celles indiquées à la section applicable de cette FS sans d'abord consulter le fournisseur et obtenir des instructions de manutention écrites. En raison du foisonnement des sources d'information, notamment les FS propres aux fabricants, le fabricant ne peut être tenu responsable des FS provenant d'une autre source.

# SAFETY DATA SHEET

ATY1626

## Section 1. Identification

**Product name** : DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™  
White Pearl - see 'DC-CC' SDS

**Product code** : ATY1626

**Other means of identification** : Not available.

**Product type** : Liquid.

**Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**

Paint or paint related material.

**Manufacturer** : Dupli-Color Products Company  
Cleveland, OH 44115

**Emergency telephone number of the company** : (216) 566-2917

**Product Information Telephone Number** : (800) 247-3270

**Regulatory Information Telephone Number** : (216) 566-2902

**Transportation Emergency Telephone Number** : (800) 424-9300

## Section 2. Hazards identification

**OSHA/HCS status** : This material is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

**Classification of the substance or mixture** : FLAMMABLE LIQUIDS - Category 2  
ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4  
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2  
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2A  
CARCINOGENICITY - Category 1B  
TOXIC TO REPRODUCTION (Unborn child) - Category 2  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Respiratory tract irritation) - Category 3  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Narcotic effects) - Category 3  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (REPEATED EXPOSURE) (lungs) - Category 1  
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown oral toxicity: 3.4%  
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown dermal toxicity: 51.3%  
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown inhalation toxicity: 21.9%

### GHS label elements

#### Hazard pictograms



**Signal word** : Danger

## Section 2. Hazards identification

- Hazard statements** : Highly flammable liquid and vapor.  
Harmful if swallowed.  
Causes serious eye irritation.  
Causes skin irritation.  
May cause cancer.  
Suspected of damaging the unborn child.  
May cause respiratory irritation.  
May cause drowsiness or dizziness.  
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. (lungs)
- Precautionary statements**
- General** : Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.
- Prevention** : Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wear protective clothing. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use explosion-proof electrical, ventilating, lighting and all material-handling equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Keep container tightly closed. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not breathe vapor. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands thoroughly after handling.
- Response** : Get medical attention if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. Rinse mouth. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
- Storage** : Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep cool.
- Disposal** : Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.
- Supplemental label elements** DELAYED EFFECTS FROM LONG TERM OVEREXPOSURE. Contains solvents which can cause permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  
Please refer to the SDS for additional information. Keep out of reach of children. Do not transfer contents to other containers for storage.
- Hazards not otherwise classified** : None known.

## Section 3. Composition/information on ingredients

- Substance/mixture** : Mixture
- Other means of identification** : Not available.
- CAS number/other identifiers**

Ingredient name	% by weight	CAS number
Methyl Ethyl Ketone	≥25 - ≤50	78-93-3
Toluene	≥10 - ≤25	108-88-3
Ethyl 3-Ethoxypropionate	≥10 - ≤25	763-69-9
Methyl Isobutyl Ketone	≤10	108-10-1
Mica	≤5	12001-26-2
Ethanol	≤5	64-17-5
Cellulose Nitrate	≤3	9004-70-0
Titanium Dioxide	≤3	13463-67-7
2-Propanol	≤3	67-63-0
Xylene, mixed isomers	<1	1330-20-7

## Section 3. Composition/information on ingredients

Ethylbenzene	<1	100-41-4
--------------	----	----------

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.

**There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health and hence require reporting in this section.**

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

## Section 4. First aid measures

### Description of necessary first aid measures

- Eye contact** : Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Check for and remove any contact lenses. Continue to rinse for at least 10 minutes. Get medical attention.
- Inhalation** : Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If it is suspected that fumes are still present, the rescuer should wear an appropriate mask or self-contained breathing apparatus. If not breathing, if breathing is irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Get medical attention. If necessary, call a poison center or physician. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband. In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed. The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours.
- Skin contact** : Flush contaminated skin with plenty of water. Remove contaminated clothing and shoes. Wash contaminated clothing thoroughly with water before removing it, or wear gloves. Continue to rinse for at least 10 minutes. Get medical attention. Wash clothing before reuse. Clean shoes thoroughly before reuse.
- Ingestion** : Wash out mouth with water. Remove dentures if any. Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If material has been swallowed and the exposed person is conscious, give small quantities of water to drink. Stop if the exposed person feels sick as vomiting may be dangerous. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention. If necessary, call a poison center or physician. Never give anything by mouth to an unconscious person. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.

### Most important symptoms/effects, acute and delayed

#### Potential acute health effects

- Eye contact** : Causes serious eye irritation.
- Inhalation** : Can cause central nervous system (CNS) depression. May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation.
- Skin contact** : Causes skin irritation.
- Ingestion** : Harmful if swallowed. Can cause central nervous system (CNS) depression.

#### Over-exposure signs/symptoms

- Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
watering  
redness
- Inhalation** : Adverse symptoms may include the following:  
respiratory tract irritation  
coughing  
nausea or vomiting  
headache  
drowsiness/fatigue  
dizziness/vertigo  
unconsciousness  
reduced fetal weight

## Section 4. First aid measures

- increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Skin contact** : Adverse symptoms may include the following:  
irritation  
redness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Ingestion** : Adverse symptoms may include the following:  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

### Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

- Notes to physician** : In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed. The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours.
- Specific treatments** : No specific treatment.
- Protection of first-aiders** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. If it is suspected that fumes are still present, the rescuer should wear an appropriate mask or self-contained breathing apparatus. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Wash contaminated clothing thoroughly with water before removing it, or wear gloves.

See toxicological information (Section 11)

## Section 5. Fire-fighting measures

### Extinguishing media

- Suitable extinguishing media** : Use dry chemical, CO<sub>2</sub>, water spray (fog) or foam.
- Unsuitable extinguishing media** : Do not use water jet.

- Specific hazards arising from the chemical** : Highly flammable liquid and vapor. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard. In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst, with the risk of a subsequent explosion. The vapor/gas is heavier than air and will spread along the ground. Vapors may accumulate in low or confined areas or travel a considerable distance to a source of ignition and flash back.

- Hazardous thermal decomposition products** : Decomposition products may include the following materials:  
carbon dioxide  
carbon monoxide  
nitrogen oxides  
metal oxide/oxides

- Special protective actions for fire-fighters** : Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Move containers from fire area if this can be done without risk. Use water spray to keep fire-exposed containers cool.

- Special protective equipment for fire-fighters** : Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

## Section 6. Accidental release measures

### Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

- For non-emergency personnel** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilled material. Shut off all ignition sources. No flares, smoking or flames in hazard area. Avoid breathing vapor or mist. Provide adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Put on appropriate personal protective equipment.
- For emergency responders** : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For non-emergency personnel".
- Environmental precautions** : Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).

### Methods and materials for containment and cleaning up

- Small spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment. Dilute with water and mop up if water-soluble. Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal container. Dispose of via a licensed waste disposal contractor.
- Large spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment. Approach release from upwind. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows. Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations (see Section 13). Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same hazard as the spilled product. Note: see Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

## Section 7. Handling and storage

### Precautions for safe handling

- Protective measures** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Avoid exposure - obtain special instructions before use. Avoid exposure during pregnancy. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not breathe vapor or mist. Do not ingest. Use only with adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Do not enter storage areas and confined spaces unless adequately ventilated. Keep in the original container or an approved alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use. Store and use away from heat, sparks, open flame or any other ignition source. Use explosion-proof electrical (ventilating, lighting and material handling) equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against electrostatic discharges. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Do not reuse container.
- Advice on general occupational hygiene** : Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. See also Section 8 for additional information on hygiene measures.
- Conditions for safe storage, including any incompatibilities** : Store in accordance with local regulations. Store in a segregated and approved area. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and food and drink. Store locked up. Eliminate all ignition sources. Separate from oxidizing materials. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabeled containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination. See Section 10 for incompatible materials before handling or use.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

### [Control parameters](#)

#### [Occupational exposure limits \(OSHA United States\)](#)

Ingredient name	Exposure limits
Methyl Ethyl Ketone	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      TWA: 200 ppm 8 hours.                      TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.                      STEL: 300 ppm 15 minutes.                      STEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>                      TWA: 200 ppm 10 hours.                      TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.                      STEL: 300 ppm 15 minutes.                      STEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>                      TWA: 200 ppm 8 hours.                      TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Toluene	<p><b>OSHA PEL Z2 (United States, 2/2013).</b>                      TWA: 200 ppm 8 hours.                      CEIL: 300 ppm                      AMP: 500 ppm 10 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>                      TWA: 100 ppm 10 hours.                      TWA: 375 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.                      STEL: 150 ppm 15 minutes.                      STEL: 560 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      TWA: 20 ppm 8 hours.</p>
Ethyl 3-Ethoxypropionate Methyl Isobutyl Ketone	<p>None.</p> <p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      TWA: 20 ppm 8 hours.                      STEL: 75 ppm 15 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>                      TWA: 50 ppm 10 hours.                      TWA: 205 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.                      STEL: 75 ppm 15 minutes.                      STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>                      TWA: 100 ppm 8 hours.                      TWA: 410 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Mica	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. Form: Respirable fraction</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>                      TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> 10 hours. Form: Respirable fraction</p> <p><b>OSHA PEL Z3 (United States, 6/2016).</b>                      TWA: 20 mppcf 8 hours.</p>
Ethanol	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      STEL: 1000 ppm 15 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>                      TWA: 1000 ppm 10 hours.                      TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>                      TWA: 1000 ppm 8 hours.                      TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Cellulose Nitrate Titanium Dioxide	<p>None.</p> <p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>                      TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. Form: Total dust</p>

## Section 8. Exposure controls/personal protection

2-Propanol	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. STEL: 400 ppm 15 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b> TWA: 400 ppm 10 hours. TWA: 980 mg/m<sup>3</sup> 10 hours. STEL: 500 ppm 15 minutes. STEL: 1225 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b> TWA: 400 ppm 8 hours. TWA: 980 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Xylene, mixed isomers	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 hours. TWA: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. STEL: 150 ppm 15 minutes. STEL: 651 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 hours. TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Ethylbenzene	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b> TWA: 20 ppm 8 hours.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b> TWA: 100 ppm 10 hours. TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 10 hours. STEL: 125 ppm 15 minutes. STEL: 545 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 hours. TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>

### Occupational exposure limits (Canada)

Ingredient name	Exposure limits
Methyl ethyl ketone	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b> 15 min OEL: 300 ppm 15 minutes. 8 hrs OEL: 200 ppm 8 hours. 8 hrs OEL: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. 15 min OEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b> TWA: 50 ppm 8 hours. STEL: 100 ppm 15 minutes.</p> <p><b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. STEL: 300 ppm 15 minutes.</p> <p><b>CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).</b> TWA<sub>EV</sub>: 50 ppm 8 hours. TWA<sub>EV</sub>: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. STEV: 100 ppm 15 minutes. STEV: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).</b> STEL: 300 ppm 15 minutes. TWA: 200 ppm 8 hours.</p>
Toluene	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b> <b>Absorbed through skin.</b> 8 hrs OEL: 50 ppm 8 hours. 8 hrs OEL: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p> <p><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b></p>

## Section 8. Exposure controls/personal protection

Methyl isobutyl ketone

TWA: 20 ppm 8 hours.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 TWA: 20 ppm 8 hours.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
**Absorbed through skin.**  
 TWAEV: 50 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). Absorbed through skin.**  
 STEL: 60 ppm 15 minutes.  
 TWA: 50 ppm 8 hours.  
**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 8 hrs OEL: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 8 hrs OEL: 50 ppm 8 hours.  
 15 min OEL: 75 ppm 15 minutes.  
 15 min OEL: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 20 ppm 8 hours.  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 20 ppm 8 hours.  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.

**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**

TWAEV: 50 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 STEV: 75 ppm 15 minutes.  
 STEV: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 75 ppm 15 minutes.  
 TWA: 50 ppm 8 hours.

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 1000 ppm 8 hours.  
 8 hrs OEL: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

STEL: 1000 ppm 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

STEL: 1000 ppm 15 minutes.

**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**

TWAEV: 1000 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 1250 ppm 15 minutes.  
 TWA: 1000 ppm 8 hours.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. Form: Respirable dust

TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. Form: Total dust

**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**

TWAEV: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. Form: Total dust.

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 20 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

Ethyl alcohol

Titanium dioxide

## Section 8. Exposure controls/personal protection

Isopropyl alcohol

TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

15 min OEL: 984 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

8 hrs OEL: 200 ppm 8 hours.

15 min OEL: 400 ppm 15 minutes.

8 hrs OEL: 492 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 200 ppm 8 hours.

STEL: 400 ppm 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 200 ppm 8 hours.

STEL: 400 ppm 15 minutes.

**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**

TWAEV: 400 ppm 8 hours.

TWAEV: 983 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

STEV: 500 ppm 15 minutes.

STEV: 1230 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 400 ppm 15 minutes.

TWA: 200 ppm 8 hours.

Xylene

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 100 ppm 8 hours.

15 min OEL: 651 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

15 min OEL: 150 ppm 15 minutes.

8 hrs OEL: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 100 ppm 8 hours.

STEL: 150 ppm 15 minutes.

**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**

TWAEV: 100 ppm 8 hours.

TWAEV: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

STEV: 150 ppm 15 minutes.

STEV: 651 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

STEL: 150 ppm 15 minutes.

TWA: 100 ppm 8 hours.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 150 ppm 15 minutes.

TWA: 100 ppm 8 hours.

Ethylbenzene

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 100 ppm 8 hours.

8 hrs OEL: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

15 min OEL: 543 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

15 min OEL: 125 ppm 15 minutes.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 20 ppm 8 hours.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 20 ppm 8 hours.

**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**

TWAEV: 100 ppm 8 hours.

TWAEV: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

STEV: 125 ppm 15 minutes.

STEV: 543 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 125 ppm 15 minutes.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

TWA: 100 ppm 8 hours.

### Occupational exposure limits (Mexico)

<b>Ingredient name</b>	<b>Exposure limits</b>
Methyl Ethyl Ketone	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. STEL: 300 ppm 15 minutes.
Toluene	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 20 ppm 8 hours.
Methyl Isobutyl Ketone	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 50 ppm 8 hours. STEL: 75 ppm 15 minutes.
ethanol	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> STEL: 1000 ppm 15 minutes.
2-Propanol	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. STEL: 400 ppm 15 minutes.
Ethylbenzene	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 20 ppm 8 hours.

**Appropriate engineering controls** : Use only with adequate ventilation. Use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any recommended or statutory limits. The engineering controls also need to keep gas, vapor or dust concentrations below any lower explosive limits. Use explosion-proof ventilation equipment.

**Environmental exposure controls** : Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

### Individual protection measures

**Hygiene measures** : Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

**Eye/face protection** : Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists, gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless the assessment indicates a higher degree of protection: chemical splash goggles.

### Skin protection

**Hand protection** : Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. Considering the parameters specified by the glove manufacturer, check during use that the gloves are still retaining their protective properties. It should be noted that the time to breakthrough for any glove material may be different for different glove manufacturers. In the case of mixtures, consisting of several substances, the protection time of the gloves cannot be accurately estimated.

**Body protection** : Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product. When there is a risk of ignition from static electricity, wear anti-static protective clothing. For the greatest protection from static discharges, clothing should include anti-static overalls, boots and gloves.

**Other skin protection** : Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

**Respiratory protection** : Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the appropriate standard or certification. Respirators must be used according to a respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important aspects of use.

## Section 9. Physical and chemical properties

### Appearance

**Physical state** : Liquid.  
**Color** : Not available.  
**Odor** : Not available.  
**Odor threshold** : Not available.  
**pH** : Not available.  
**Melting point/freezing point** : Not available.  
**Boiling point/boiling range** : 77°C (170.6°F)  
**Flash point** : Closed cup: 2°C (35.6°F) [Pensky-Martens Closed Cup]  
**Evaporation rate** : 5.6 (butyl acetate = 1)  
**Flammability (solid, gas)** : Not available.  
**Lower and upper explosive (flammable) limits** : Lower: 1%  
Upper: 19%  
**Vapor pressure** : 12.1 kPa (90.6 mm Hg) [at 20°C]  
**Vapor density** : 1.5 [Air = 1]  
**Relative density** : 0.92  
**Solubility** : Not available.  
**Partition coefficient: n-octanol/water** : Not available.  
**Auto-ignition temperature** : Not available.  
**Decomposition temperature** : Not available.  
**Viscosity** : Kinematic (40°C (104°F)): >0.205 cm<sup>2</sup>/s (>20.5 cSt)  
**Molecular weight** : Not applicable.

**Aerosol product**

**Heat of combustion** : 23.263 kJ/g

## Section 10. Stability and reactivity

**Reactivity** : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

**Chemical stability** : The product is stable.

**Possibility of hazardous reactions** : Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

**Conditions to avoid** : Avoid all possible sources of ignition (spark or flame). Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind or expose containers to heat or sources of ignition. Do not allow vapor to accumulate in low or confined areas.

**Incompatible materials** : Reactive or incompatible with the following materials:  
oxidizing materials

**Hazardous decomposition products** : Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

# Section 11. Toxicological information

## Information on toxicological effects

### Acute toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Dose	Exposure
Methyl Ethyl Ketone	LD50 Dermal	Rabbit	6480 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rat	2737 mg/kg	-
Toluene	LC50 Inhalation Vapor	Rat	49 g/m <sup>3</sup>	4 hours
	LD50 Oral	Rat	636 mg/kg	-
Ethyl 3-Ethoxypropionate	LD50 Oral	Rat	3200 mg/kg	-
Methyl Isobutyl Ketone	LD50 Oral	Rat	2080 mg/kg	-
Ethanol	LC50 Inhalation Vapor	Rat	124700 mg/m <sup>3</sup>	4 hours
	LD50 Oral	Rat	7 g/kg	-
Cellulose Nitrate	LD50 Oral	Rat	>5 g/kg	-
2-Propanol	LD50 Dermal	Rabbit	12800 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rat	5000 mg/kg	-
Xylene, mixed isomers	LC50 Inhalation Gas.	Rat	5000 ppm	4 hours
	LD50 Oral	Rat	4300 mg/kg	-
Ethylbenzene	LD50 Dermal	Rabbit	>5000 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rat	3500 mg/kg	-

### Irritation/Corrosion

Product/ingredient name	Result	Species	Score	Exposure	Observation
Methyl Ethyl Ketone	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 14 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
Toluene	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	0.5 minutes 100 milligrams	-
	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	870 Micrograms	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	24 hours 2 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Pig	-	24 hours 250 microliters	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	435 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 20 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
Ethyl 3-Ethoxypropionate	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
Methyl Isobutyl Ketone	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 100 microliters	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	40 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
Ethanol	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	0.066666667 minutes 100 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	100 microliters	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	400 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 20 milligrams	-
Titanium Dioxide	Skin - Mild irritant	Human	-	72 hours 300	-

## Section 11. Toxicological information

2-Propanol	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	Micrograms Intermittent 24 hours 100 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	10 milligrams	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	100 milligrams	-
Xylene, mixed isomers	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	87 milligrams	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	24 hours 5 milligrams	-
Ethylbenzene	Skin - Mild irritant	Rat	-	8 hours 60 microliters	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	100 Percent	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 15 milligrams	-

### Sensitization

Not available.

### Mutagenicity

Not available.

### Carcinogenicity

Not available.

### Classification

Product/ingredient name	OSHA	IARC	NTP
Toluene	-	3	-
Methyl Isobutyl Ketone	-	2B	-
Ethanol	-	1	-
Cellulose Nitrate	-	2A	-
Titanium Dioxide	-	2B	-
2-Propanol	-	3	-
Xylene, mixed isomers	-	3	-
Ethylbenzene	-	2B	-

### Reproductive toxicity

Not available.

### Teratogenicity

Not available.

### Specific target organ toxicity (single exposure)

Name	Category	Route of exposure	Target organs
Methyl Ethyl Ketone	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Toluene	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Methyl Isobutyl Ketone	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Ethanol	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and

## Section 11. Toxicological information

2-Propanol	Category 3	Not applicable.	Narcotic effects Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Xylene, mixed isomers	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation Narcotic effects
Ethylbenzene	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects

### Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Name	Category	Route of exposure	Target organs
Methyl Ethyl Ketone	Category 2	Not determined	Not determined
Toluene	Category 2	Not determined	Not determined
Methyl Isobutyl Ketone	Category 2	Not determined	Not determined
Mica	Category 1	Inhalation	lungs
Ethanol	Category 2	Not determined	Not determined
2-Propanol	Category 2	Not determined	Not determined
Xylene, mixed isomers	Category 2	Not determined	Not determined
Ethylbenzene	Category 2	Not determined	Not determined

### Aspiration hazard

Name	Result
Toluene	ASPIRATION HAZARD - Category 1
Xylene, mixed isomers	ASPIRATION HAZARD - Category 1
Ethylbenzene	ASPIRATION HAZARD - Category 1

**Information on the likely routes of exposure** : Not available.

### Potential acute health effects

- Eye contact** : Causes serious eye irritation.
- Inhalation** : Can cause central nervous system (CNS) depression. May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation.
- Skin contact** : Causes skin irritation.
- Ingestion** : Harmful if swallowed. Can cause central nervous system (CNS) depression.

### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

- Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
watering  
redness
- Inhalation** : Adverse symptoms may include the following:  
respiratory tract irritation  
coughing  
nausea or vomiting  
headache  
drowsiness/fatigue  
dizziness/vertigo  
unconsciousness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Skin contact** : Adverse symptoms may include the following:  
irritation  
redness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

## Section 11. Toxicological information

**Ingestion** : Adverse symptoms may include the following:  
 reduced fetal weight  
 increase in fetal deaths  
 skeletal malformations

### Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

#### Short term exposure

**Potential immediate effects** : Not available.

**Potential delayed effects** : Not available.

#### Long term exposure

**Potential immediate effects** : Not available.

**Potential delayed effects** : Not available.

#### Potential chronic health effects

Not available.

**General** : Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.

**Carcinogenicity** : May cause cancer. Risk of cancer depends on duration and level of exposure.

**Mutagenicity** : No known significant effects or critical hazards.

**Teratogenicity** : Suspected of damaging the unborn child.

**Developmental effects** : No known significant effects or critical hazards.

**Fertility effects** : No known significant effects or critical hazards.

### Numerical measures of toxicity

#### Acute toxicity estimates

Route	ATE value
Oral	1923 mg/kg
Inhalation (vapors)	158.6 mg/l

## Section 12. Ecological information

### Toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Exposure
Methyl Ethyl Ketone	Acute EC50 >500000 µg/l Marine water	Algae - Skeletonema costatum	96 hours
	Acute EC50 5091000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Larvae	48 hours
Toluene	Acute LC50 3220000 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours
	Acute EC50 12500 µg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	72 hours
	Acute EC50 11600 µg/l Fresh water	Crustaceans - Gammarus pseudolimnaeus - Adult	48 hours
	Acute EC50 5.56 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	48 hours
Methyl Isobutyl Ketone	Acute LC50 5500 µg/l Fresh water	Fish - Oncorhynchus kisutch - Fry	96 hours
	Chronic NOEC 1000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	21 days
	Acute LC50 505000 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours
	Chronic NOEC 78 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	21 days
	Chronic NOEC 168 mg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas - Embryo	33 days
Ethanol	Acute EC50 17.921 mg/l Marine water	Algae - Ulva pertusa	96 hours
	Acute EC50 2000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	48 hours
	Acute LC50 25500 µg/l Marine water	Crustaceans - Artemia franciscana - Larvae	48 hours

## Section 12. Ecological information

Cellulose Nitrate	Acute LC50 42000 µg/l Fresh water	Fish - Oncorhynchus mykiss	4 days
	Chronic NOEC 4.995 mg/l Marine water	Algae - Ulva pertusa	96 hours
Titanium Dioxide	Chronic NOEC 100 ul/L Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	21 days
	Chronic NOEC 0.375 ul/L Fresh water	Fish - Gambusia holbrooki - Larvae	12 weeks
2-Propanol	Acute EC50 579000 µg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	96 hours
	Acute LC50 >1000000 µg/l Marine water	Fish - Fundulus heteroclitus	96 hours
Xylene, mixed isomers	Acute EC50 10100 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	48 hours
	Acute LC50 1400000 µg/l Marine water	Crustaceans - Crangon crangon	48 hours
Ethylbenzene	Acute LC50 4200 mg/l Fresh water	Fish - Rasbora heteromorpha	96 hours
	Acute LC50 8500 µg/l Marine water	Crustaceans - Palaemonetes pugio	48 hours
	Acute LC50 13400 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours
	Acute EC50 4600 µg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	72 hours
	Acute EC50 3600 µg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	96 hours
	Acute EC50 6.53 mg/l Marine water	Crustaceans - Artemia sp. - Nauplii	48 hours
	Acute EC50 2.93 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	48 hours
	Acute LC50 4200 µg/l Fresh water	Fish - Oncorhynchus mykiss	96 hours

### Persistence and degradability

Product/ingredient name	Aquatic half-life	Photolysis	Biodegradability
Methyl Ethyl Ketone	-	-	Readily
Toluene	-	-	Readily
Methyl Isobutyl Ketone	-	-	Readily
Ethanol	-	-	Readily
2-Propanol	-	-	Readily
Xylene, mixed isomers	-	-	Readily
Ethylbenzene	-	-	Readily

### Bioaccumulative potential

Product/ingredient name	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potential
Toluene	-	90	low
Xylene, mixed isomers	-	8.1 to 25.9	low

### Mobility in soil

**Soil/water partition coefficient (K<sub>oc</sub>)** : Not available.

**Other adverse effects** : No known significant effects or critical hazards.






## Section 13. Disposal considerations

**Disposal methods** : The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Care should be taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out. Empty containers or liners may retain some product residues. Vapor from product residues may create a highly flammable or explosive atmosphere

## Section 13. Disposal considerations

inside the container. Do not cut, weld or grind used containers unless they have been cleaned thoroughly internally. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

## Section 14. Transport information

	DOT Classification	TDG Classification	Mexico Classification	IATA	IMDG
UN number	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
UN proper shipping name	PAINT	PAINT	PAINT	PAINT	PAINT
Transport hazard class(es)	3 	3 	3 	3 	3 
Packing group	II	II	II	II	II
Environmental hazards	No.	No.	No.	No.	No.
Additional information	-  <b>ERG No.</b> 128	Product classified as per the following sections of the Transportation of Dangerous Goods Regulations: 2.18-2.19 (Class 3).  <b>ERG No.</b> 128	-  <b>ERG No.</b> 128	-	<b>Emergency schedules</b> F-E, S-E

**Special precautions for user :** Multi-modal shipping descriptions are provided for informational purposes and do not consider container sizes. The presence of a shipping description for a particular mode of transport (sea, air, etc.), does not indicate that the product is packaged suitably for that mode of transport. All packaging must be reviewed for suitability prior to shipment, and compliance with the applicable regulations is the sole responsibility of the person offering the product for transport. People loading and unloading dangerous goods must be trained on all of the risks deriving from the substances and on all actions in case of emergency situations.

**Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code :** Not available.

**Proper shipping name :** Not available.  
**Ship type :** Not available.  
**Pollution category :** Not available.

## Section 15. Regulatory information

### SARA 313

SARA 313 (40 CFR 372.45) supplier notification can be found on the Environmental Data Sheet.

### California Prop. 65

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

### International regulations

## Section 15. Regulatory information

### International lists

- : **Australia inventory (AICS)**: Not determined.
- China inventory (IECSC)**: Not determined.
- Japan inventory (ENCS)**: Not determined.
- Japan inventory (ISHL)**: Not determined.
- Korea inventory (KECI)**: Not determined.
- Malaysia Inventory (EHS Register)**: Not determined.
- New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC)**: Not determined.
- Philippines inventory (PICCS)**: Not determined.
- Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)**: Not determined.
- Thailand inventory**: Not determined.
- Turkey inventory**: Not determined.
- Vietnam inventory**: Not determined.

## Section 16. Other information

### Hazardous Material Information System (U.S.A.)

Health	*	3
Flammability		3
Physical hazards		0

The customer is responsible for determining the PPE code for this material. For more information on HMIS® Personal Protective Equipment (PPE) codes, consult the HMIS® Implementation Manual.

**Caution:** HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service mark of the American Coatings Association, Inc.

### Procedure used to derive the classification

Classification	Justification
FLAMMABLE LIQUIDS - Category 2	On basis of test data
ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4	Calculation method
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2	Calculation method
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2A	Calculation method
CARCINOGENICITY - Category 1B	Calculation method
TOXIC TO REPRODUCTION (Unborn child) - Category 2	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Respiratory tract irritation) - Category 3	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Narcotic effects) - Category 3	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (REPEATED EXPOSURE) (lungs) - Category 1	Calculation method

### History

**Date of printing** : 5/21/2019

**Date of issue/Date of revision** : 5/21/2019

**Date of previous issue** : 7/2/2018

**Version** : 8

**Key to abbreviations** :

- ATE = Acute Toxicity Estimate
- BCF = Bioconcentration Factor
- GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
- IATA = International Air Transport Association
- IBC = Intermediate Bulk Container
- IMDG = International Maritime Dangerous Goods
- LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
- MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
- UN = United Nations

## Section 16. Other information

✔ Indicates information that has changed from previously issued version.

### [Notice to reader](#)

It is recommended that each customer or recipient of this Safety Data Sheet (SDS) study it carefully and consult resources, as necessary or appropriate, to become aware of and understand the data contained in this SDS and any hazards associated with the product. This information is provided in good faith and believed to be accurate as of the effective date herein. However, no warranty, express or implied, is given. The information presented here applies only to the product as shipped. The addition of any material can change the composition, hazards and risks of the product. Products shall not be repackaged, modified, or tinted except as specifically instructed by the manufacturer, including but not limited to the incorporation of products not specified by the manufacturer, or the use or addition of products in proportions not specified by the manufacturer. Regulatory requirements are subject to change and may differ between various locations and jurisdictions. The customer/buyer/user is responsible to ensure that his activities comply with all country, federal, state, provincial or local laws. The conditions for use of the product are not under the control of the manufacturer; the customer/buyer/user is responsible to determine the conditions necessary for the safe use of this product. The customer/buyer/user should not use the product for any purpose other than the purpose shown in the applicable section of this SDS without first referring to the supplier and obtaining written handling instructions. Due to the proliferation of sources for information such as manufacturer-specific SDS, the manufacturer cannot be responsible for SDSs obtained from any other source.

# SAFETY DATA SHEET

CATY1626

## Section 1. Identification

**Product name** : DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™  
White Pearl - see 'CDC-CC' MSDS

**Product code** : CATY1626

**Other means of identification** : Not available.

**Product type** : Liquid.

**Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**

Paint or paint related material.

**Manufacturer** : Dupli-Color Products Company  
180 Brunel Road  
Mississauga, ON L4Z 1T5

**Emergency telephone number of the company** : (216) 566-2917

**Product Information Telephone Number** : (800) 247-3270

**Regulatory Information Telephone Number** : (216) 566-2902

**Transportation Emergency Telephone Number** : (800) 424-9300

## Section 2. Hazards identification

**Classification of the substance or mixture** : FLAMMABLE LIQUIDS - Category 2  
ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4  
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2  
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2A  
CARCINOGENICITY - Category 1B  
TOXIC TO REPRODUCTION (Unborn child) - Category 2  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Respiratory tract irritation) - Category 3  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Narcotic effects) - Category 3  
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (REPEATED EXPOSURE) (lungs) - Category 1  
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown oral toxicity: 3.4%  
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown dermal toxicity: 51.3%  
Percentage of the mixture consisting of ingredient(s) of unknown inhalation toxicity: 21.9%

### GHS label elements

**Hazard pictograms** :



**Signal word** : Danger

## Section 2. Hazards identification

**Hazard statements** : Highly flammable liquid and vapor.  
Harmful if swallowed.  
Causes serious eye irritation.  
Causes skin irritation.  
May cause cancer.  
Suspected of damaging the unborn child.  
May cause respiratory irritation.  
May cause drowsiness or dizziness.  
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. (lungs)

### Precautionary statements

**General** : Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.

**Prevention** : Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wear protective clothing. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use explosion-proof electrical, ventilating, lighting and all material-handling equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Keep container tightly closed. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not breathe vapor. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands thoroughly after handling.

**Response** : Get medical attention if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell. Rinse mouth. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.

**Storage** : Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep cool.

**Disposal** : Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

**Supplemental label elements** DELAYED EFFECTS FROM LONG TERM OVEREXPOSURE. Contains solvents which can cause permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal.

Please refer to the SDS for additional information. Keep out of reach of children. Do not transfer contents to other containers for storage.

**Hazards not otherwise classified** : None known.

## Section 3. Composition/information on ingredients

**Substance/mixture** : Mixture

**Other means of identification** : Not available.

### CAS number/other identifiers

Ingredient name	% by weight	CAS number
Methyl Ethyl Ketone	27.22	78-93-3
Toluene	22.01	108-88-3
Ethyl 3-Ethoxypropionate	14.81	763-69-9
Methyl Isobutyl Ketone	5.42	108-10-1
Mica	3.41	12001-26-2
Ethanol	3.15	64-17-5
Cellulose Nitrate	2.55	9004-70-0
Titanium Dioxide	1.61	13463-67-7
2-Propanol	1.09	67-63-0
Xylene, mixed isomers	0.48	1330-20-7
Ethylbenzene	0.35	100-41-4

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.

**Date of issue/Date of revision** : 5/21/2019 **Date of previous issue** : 7/2/2018 **Version** : 6 2/19  
CATY1626 DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ SHW-85-NA-GHS-CA  
White Pearl - see 'CDC-CC' MSDS

## Section 3. Composition/information on ingredients

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health and hence require reporting in this section.

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

## Section 4. First aid measures

### Description of necessary first aid measures

- Eye contact** : Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Check for and remove any contact lenses. Continue to rinse for at least 10 minutes. Get medical attention.
- Inhalation** : Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If it is suspected that fumes are still present, the rescuer should wear an appropriate mask or self-contained breathing apparatus. If not breathing, if breathing is irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Get medical attention. If necessary, call a poison center or physician. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband. In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed. The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours.
- Skin contact** : Flush contaminated skin with plenty of water. Remove contaminated clothing and shoes. Wash contaminated clothing thoroughly with water before removing it, or wear gloves. Continue to rinse for at least 10 minutes. Get medical attention. Wash clothing before reuse. Clean shoes thoroughly before reuse.
- Ingestion** : Wash out mouth with water. Remove dentures if any. Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If material has been swallowed and the exposed person is conscious, give small quantities of water to drink. Stop if the exposed person feels sick as vomiting may be dangerous. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. If vomiting occurs, the head should be kept low so that vomit does not enter the lungs. Get medical attention. If necessary, call a poison center or physician. Never give anything by mouth to an unconscious person. If unconscious, place in recovery position and get medical attention immediately. Maintain an open airway. Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.

### Most important symptoms/effects, acute and delayed

#### Potential acute health effects

- Eye contact** : Causes serious eye irritation.
- Inhalation** : Can cause central nervous system (CNS) depression. May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation.
- Skin contact** : Causes skin irritation.
- Ingestion** : Harmful if swallowed. Can cause central nervous system (CNS) depression.

#### Over-exposure signs/symptoms

- Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
watering  
redness
- Inhalation** : Adverse symptoms may include the following:  
respiratory tract irritation  
coughing  
nausea or vomiting  
headache  
drowsiness/fatigue  
dizziness/vertigo  
unconsciousness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

## Section 4. First aid measures

- Skin contact** : Adverse symptoms may include the following:  
irritation  
redness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Ingestion** : Adverse symptoms may include the following:  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

### Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

- Notes to physician** : In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed. The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours.
- Specific treatments** : No specific treatment.
- Protection of first-aiders** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. If it is suspected that fumes are still present, the rescuer should wear an appropriate mask or self-contained breathing apparatus. It may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation. Wash contaminated clothing thoroughly with water before removing it, or wear gloves.

See toxicological information (Section 11)

## Section 5. Fire-fighting measures

### Extinguishing media

- Suitable extinguishing media** : Use dry chemical, CO<sub>2</sub>, water spray (fog) or foam.
- Unsuitable extinguishing media** : Do not use water jet.

**Specific hazards arising from the chemical** : Highly flammable liquid and vapor. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard. In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst, with the risk of a subsequent explosion. The vapor/gas is heavier than air and will spread along the ground. Vapors may accumulate in low or confined areas or travel a considerable distance to a source of ignition and flash back.

**Hazardous thermal decomposition products** : Decomposition products may include the following materials:  
carbon dioxide  
carbon monoxide  
nitrogen oxides  
metal oxide/oxides

**Special protective actions for fire-fighters** : Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Move containers from fire area if this can be done without risk. Use water spray to keep fire-exposed containers cool.

**Special protective equipment for fire-fighters** : Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

## Section 6. Accidental release measures

### Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

**For non-emergency personnel** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilled material. Shut off all ignition sources. No flares, smoking or flames in hazard area. Avoid breathing vapor or mist. Provide adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Put on appropriate personal protective equipment.

## Section 6. Accidental release measures

**For emergency responders** : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For non-emergency personnel".

**Environmental precautions** : Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers, waterways, soil or air).

### Methods and materials for containment and cleaning up

**Small spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment. Dilute with water and mop up if water-soluble. Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal container. Dispose of via a licensed waste disposal contractor.

**Large spill** : Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Use spark-proof tools and explosion-proof equipment. Approach release from upwind. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows. Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations (see Section 13). Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same hazard as the spilled product. Note: see Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

## Section 7. Handling and storage

### Precautions for safe handling

**Protective measures** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Avoid exposure - obtain special instructions before use. Avoid exposure during pregnancy. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not breathe vapor or mist. Do not ingest. Use only with adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Do not enter storage areas and confined spaces unless adequately ventilated. Keep in the original container or an approved alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use. Store and use away from heat, sparks, open flame or any other ignition source. Use explosion-proof electrical (ventilating, lighting and material handling) equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against electrostatic discharges. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Do not reuse container.

**Advice on general occupational hygiene** : Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. See also Section 8 for additional information on hygiene measures.

**Conditions for safe storage, including any incompatibilities** : Store in accordance with local regulations. Store in a segregated and approved area. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and food and drink. Store locked up. Eliminate all ignition sources. Separate from oxidizing materials. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabeled containers. Use appropriate containment to avoid environmental contamination. See Section 10 for incompatible materials before handling or use.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

### Control parameters


#### Occupational exposure limits (OSHA United States)

Ingredient name	Exposure limits
Methyl Ethyl Ketone	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      TWA: 200 ppm 8 hours.                      TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.                      STEL: 300 ppm 15 minutes.                      STEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>                      TWA: 200 ppm 10 hours.                      TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.                      STEL: 300 ppm 15 minutes.                      STEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>                      TWA: 200 ppm 8 hours.                      TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Toluene	<p><b>OSHA PEL Z2 (United States, 2/2013).</b>                      TWA: 200 ppm 8 hours.                      CEIL: 300 ppm                      AMP: 500 ppm 10 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>                      TWA: 100 ppm 10 hours.                      TWA: 375 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.                      STEL: 150 ppm 15 minutes.                      STEL: 560 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      TWA: 20 ppm 8 hours.</p>
Ethyl 3-Ethoxypropionate Methyl Isobutyl Ketone	<p>None.</p> <p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      TWA: 20 ppm 8 hours.                      STEL: 75 ppm 15 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>                      TWA: 50 ppm 10 hours.                      TWA: 205 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.                      STEL: 75 ppm 15 minutes.                      STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>                      TWA: 100 ppm 8 hours.                      TWA: 410 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Mica	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. Form: Respirable fraction</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>                      TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> 10 hours. Form: Respirable fraction</p> <p><b>OSHA PEL Z3 (United States, 6/2016).</b>                      TWA: 20 mppcf 8 hours.</p>
Ethanol	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      STEL: 1000 ppm 15 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b>                      TWA: 1000 ppm 10 hours.                      TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 10 hours.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>                      TWA: 1000 ppm 8 hours.                      TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Cellulose Nitrate Titanium Dioxide	<p>None.</p> <p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b>                      TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b>                      TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. Form: Total dust</p>

## Section 8. Exposure controls/personal protection

2-Propanol	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. STEL: 400 ppm 15 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b> TWA: 400 ppm 10 hours. TWA: 980 mg/m<sup>3</sup> 10 hours. STEL: 500 ppm 15 minutes. STEL: 1225 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b> TWA: 400 ppm 8 hours. TWA: 980 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Xylene, mixed isomers	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 hours. TWA: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. STEL: 150 ppm 15 minutes. STEL: 651 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 hours. TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>
Ethylbenzene	<p><b>ACGIH TLV (United States, 3/2018).</b> TWA: 20 ppm 8 hours.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2016).</b> TWA: 100 ppm 10 hours. TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 10 hours. STEL: 125 ppm 15 minutes. STEL: 545 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 5/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 hours. TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p>

### Occupational exposure limits (Canada)

Ingredient name	Exposure limits
Methyl ethyl ketone	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b>  15 min OEL: 300 ppm 15 minutes. 8 hrs OEL: 200 ppm 8 hours. 8 hrs OEL: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. 15 min OEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b> TWA: 50 ppm 8 hours. STEL: 100 ppm 15 minutes.</p> <p><b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. STEL: 300 ppm 15 minutes.</p> <p><b>CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).</b> TWA<sub>EV</sub>: 50 ppm 8 hours. TWA<sub>EV</sub>: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. STEV: 100 ppm 15 minutes. STEV: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).</b> STEL: 300 ppm 15 minutes. TWA: 200 ppm 8 hours.</p>
Toluene	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b> <b>Absorbed through skin.</b> 8 hrs OEL: 50 ppm 8 hours. 8 hrs OEL: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.</p> <p><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b></p>

## Section 8. Exposure controls/personal protection

Methyl isobutyl ketone

TWA: 20 ppm 8 hours.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 TWA: 20 ppm 8 hours.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
**Absorbed through skin.**  
 TWAEV: 50 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).** **Absorbed through skin.**  
 STEL: 60 ppm 15 minutes.  
 TWA: 50 ppm 8 hours.

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 8 hrs OEL: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 8 hrs OEL: 50 ppm 8 hours.  
 15 min OEL: 75 ppm 15 minutes.  
 15 min OEL: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**  
 TWA: 20 ppm 8 hours.  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 TWA: 20 ppm 8 hours.  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 TWAEV: 50 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
 STEV: 75 ppm 15 minutes.  
 STEV: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**  
 STEL: 75 ppm 15 minutes.  
 TWA: 50 ppm 8 hours.

Ethyl alcohol

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 8 hrs OEL: 1000 ppm 8 hours.  
 8 hrs OEL: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**  
 STEL: 1000 ppm 15 minutes.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 STEL: 1000 ppm 15 minutes.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 TWAEV: 1000 ppm 8 hours.  
 TWAEV: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**  
 STEL: 1250 ppm 15 minutes.  
 TWA: 1000 ppm 8 hours.

Titanium dioxide

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**  
 TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. Form: Respirable dust  
 TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. Form: Total dust  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 TWAEV: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours. Form: Total dust.  
**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 8 hrs OEL: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**  
 TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

## Section 8. Exposure controls/personal protection

Isopropyl alcohol

STEL: 20 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

15 min OEL: 984 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
8 hrs OEL: 200 ppm 8 hours.  
15 min OEL: 400 ppm 15 minutes.  
8 hrs OEL: 492 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 200 ppm 8 hours.  
STEL: 400 ppm 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 200 ppm 8 hours.  
STEL: 400 ppm 15 minutes.

**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**

TWAEV: 400 ppm 8 hours.  
TWAEV: 983 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
STEV: 500 ppm 15 minutes.  
STEV: 1230 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 400 ppm 15 minutes.  
TWA: 200 ppm 8 hours.

Xylene

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 100 ppm 8 hours.  
15 min OEL: 651 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
15 min OEL: 150 ppm 15 minutes.  
8 hrs OEL: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 100 ppm 8 hours.  
STEL: 150 ppm 15 minutes.

**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**

TWAEV: 100 ppm 8 hours.  
TWAEV: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
STEV: 150 ppm 15 minutes.  
STEV: 651 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

STEL: 150 ppm 15 minutes.  
TWA: 100 ppm 8 hours.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 150 ppm 15 minutes.  
TWA: 100 ppm 8 hours.

Ethylbenzene

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 100 ppm 8 hours.  
8 hrs OEL: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
15 min OEL: 543 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
15 min OEL: 125 ppm 15 minutes.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 20 ppm 8 hours.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 20 ppm 8 hours.

**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**

TWAEV: 100 ppm 8 hours.  
TWAEV: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 hours.  
STEV: 125 ppm 15 minutes.  
STEV: 543 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

## Section 8. Exposure controls/personal protection

STEL: 125 ppm 15 minutes.  
TWA: 100 ppm 8 hours.

### Occupational exposure limits (Mexico)

<b>Ingredient name</b>	<b>Exposure limits</b>
Methyl Ethyl Ketone	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. STEL: 300 ppm 15 minutes.
Toluene	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 20 ppm 8 hours.
Methyl Isobutyl Ketone	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 50 ppm 8 hours. STEL: 75 ppm 15 minutes.
ethanol	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> STEL: 1000 ppm 15 minutes.
2-Propanol	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 200 ppm 8 hours. STEL: 400 ppm 15 minutes.
Ethylbenzene	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexico, 4/2016).</b> TWA: 20 ppm 8 hours.

**Appropriate engineering controls** : Use only with adequate ventilation. Use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any recommended or statutory limits. The engineering controls also need to keep gas, vapor or dust concentrations below any lower explosive limits. Use explosion-proof ventilation equipment.

**Environmental exposure controls** : Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

### Individual protection measures

**Hygiene measures** : Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

**Eye/face protection** : Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists, gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless the assessment indicates a higher degree of protection: chemical splash goggles.

### Skin protection

**Hand protection** : Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. Considering the parameters specified by the glove manufacturer, check during use that the gloves are still retaining their protective properties. It should be noted that the time to breakthrough for any glove material may be different for different glove manufacturers. In the case of mixtures, consisting of several substances, the protection time of the gloves cannot be accurately estimated.

**Body protection** : Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product. When there is a risk of ignition from static electricity, wear anti-static protective clothing. For the greatest protection from static discharges, clothing should include anti-static overalls, boots and gloves.

**Other skin protection** : Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

**Respiratory protection** : Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the appropriate standard or certification. Respirators must be used according to a respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important aspects of use.

## Section 9. Physical and chemical properties

### Appearance

**Physical state** : Liquid.  
**Color** : Not available.  
**Odor** : Not available.  
**Odor threshold** : Not available.  
**pH** : Not available.  
**Melting point/freezing point** : Not available.  
**Boiling point/boiling range** : 77°C (170.6°F)  
**Flash point** : Closed cup: 2°C (35.6°F) [Pensky-Martens Closed Cup]  
**Evaporation rate** : 5.6 (butyl acetate = 1)  
**Flammability (solid, gas)** : Not available.  
**Lower and upper explosive (flammable) limits** : Lower: 1%  
Upper: 19%  
**Vapor pressure** : 12.1 kPa (90.6 mm Hg) [at 20°C]  
**Vapor density** : 1.5 [Air = 1]  
**Relative density** : 0.92  
**Solubility** : Not available.  
**Partition coefficient: n-octanol/water** : Not available.  
**Auto-ignition temperature** : Not available.  
**Decomposition temperature** : Not available.  
**Viscosity** : Kinematic (40°C (104°F)): >0.205 cm<sup>2</sup>/s (>20.5 cSt)  
**Molecular weight** : Not applicable.

**Aerosol product**

**Heat of combustion** : 23.263 kJ/g

## Section 10. Stability and reactivity

**Reactivity** : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

**Chemical stability** : The product is stable.

**Possibility of hazardous reactions** : Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

**Conditions to avoid** : Avoid all possible sources of ignition (spark or flame). Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind or expose containers to heat or sources of ignition. Do not allow vapor to accumulate in low or confined areas.

**Incompatible materials** : Reactive or incompatible with the following materials:  
oxidizing materials

**Hazardous decomposition products** : Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

# Section 11. Toxicological information

## Information on toxicological effects

### Acute toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Dose	Exposure
Methyl Ethyl Ketone	LD50 Dermal	Rabbit	6480 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rat	2737 mg/kg	-
Toluene	LC50 Inhalation Vapor	Rat	49 g/m <sup>3</sup>	4 hours
	LD50 Oral	Rat	636 mg/kg	-
Ethyl 3-Ethoxypropionate	LD50 Oral	Rat	3200 mg/kg	-
Methyl Isobutyl Ketone	LD50 Oral	Rat	2080 mg/kg	-
Ethanol	LC50 Inhalation Vapor	Rat	124700 mg/m <sup>3</sup>	4 hours
	LD50 Oral	Rat	7 g/kg	-
Cellulose Nitrate	LD50 Oral	Rat	>5 g/kg	-
2-Propanol	LD50 Dermal	Rabbit	12800 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rat	5000 mg/kg	-
Xylene, mixed isomers	LC50 Inhalation Gas.	Rat	5000 ppm	4 hours
	LD50 Oral	Rat	4300 mg/kg	-
Ethylbenzene	LD50 Dermal	Rabbit	>5000 mg/kg	-
	LD50 Oral	Rat	3500 mg/kg	-

### Irritation/Corrosion

Product/ingredient name	Result	Species	Score	Exposure	Observation
Methyl Ethyl Ketone	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 14 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
Toluene	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	0.5 minutes 100 milligrams	-
	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	870 Micrograms	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	24 hours 2 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Pig	-	24 hours 250 microliters	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	435 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 20 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
Ethyl 3-Ethoxypropionate	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
Methyl Isobutyl Ketone	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 100 microliters	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	40 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
Ethanol	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	0.066666667 minutes 100 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	100 microliters	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	400 milligrams	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 20 milligrams	-
Titanium Dioxide	Skin - Mild irritant	Human	-	72 hours 300	-

## Section 11. Toxicological information

2-Propanol	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	Micrograms Intermittent 24 hours 100 milligrams	-
	Eyes - Moderate irritant	Rabbit	-	10 milligrams	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	100 milligrams	-
Xylene, mixed isomers	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
	Eyes - Mild irritant	Rabbit	-	87 milligrams	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	24 hours 5 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rat	-	8 hours 60 microliters	-
Ethylbenzene	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	24 hours 500 milligrams	-
	Eyes - Severe irritant	Rabbit	-	100 Percent	-
	Skin - Moderate irritant	Rabbit	-	500 milligrams	-
	Skin - Mild irritant	Rabbit	-	24 hours 15 milligrams	-

### Sensitization

Not available.

### Mutagenicity

Not available.

### Carcinogenicity

Not available.

### Classification

Product/ingredient name	OSHA	IARC	NTP
Toluene	-	3	-
Methyl Isobutyl Ketone	-	2B	-
Ethanol	-	1	-
Cellulose Nitrate	-	2A	-
Titanium Dioxide	-	2B	-
2-Propanol	-	3	-
Xylene, mixed isomers	-	3	-
Ethylbenzene	-	2B	-

### Reproductive toxicity

Not available.

### Teratogenicity

Not available.

### Specific target organ toxicity (single exposure)

Name	Category	Route of exposure	Target organs
Methyl Ethyl Ketone	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Toluene	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Methyl Isobutyl Ketone	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Ethanol	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and

## Section 11. Toxicological information

2-Propanol	Category 3	Not applicable.	Narcotic effects Respiratory tract irritation and Narcotic effects
Xylene, mixed isomers	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation Narcotic effects
Ethylbenzene	Category 3	Not applicable.	Respiratory tract irritation and Narcotic effects

### Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Name	Category	Route of exposure	Target organs
Methyl Ethyl Ketone	Category 2	Not determined	Not determined
Toluene	Category 2	Not determined	Not determined
Methyl Isobutyl Ketone	Category 2	Not determined	Not determined
Mica	Category 1	Inhalation	lungs
Ethanol	Category 2	Not determined	Not determined
2-Propanol	Category 2	Not determined	Not determined
Xylene, mixed isomers	Category 2	Not determined	Not determined
Ethylbenzene	Category 2	Not determined	Not determined

### Aspiration hazard

Name	Result
Toluene	ASPIRATION HAZARD - Category 1
Xylene, mixed isomers	ASPIRATION HAZARD - Category 1
Ethylbenzene	ASPIRATION HAZARD - Category 1

**Information on the likely routes of exposure** : Not available.

### Potential acute health effects

- Eye contact** : Causes serious eye irritation.
- Inhalation** : Can cause central nervous system (CNS) depression. May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation.
- Skin contact** : Causes skin irritation.
- Ingestion** : Harmful if swallowed. Can cause central nervous system (CNS) depression.

### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

- Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
watering  
redness
- Inhalation** : Adverse symptoms may include the following:  
respiratory tract irritation  
coughing  
nausea or vomiting  
headache  
drowsiness/fatigue  
dizziness/vertigo  
unconsciousness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations
- Skin contact** : Adverse symptoms may include the following:  
irritation  
redness  
reduced fetal weight  
increase in fetal deaths  
skeletal malformations

## Section 11. Toxicological information

**Ingestion** : Adverse symptoms may include the following:  
 reduced fetal weight  
 increase in fetal deaths  
 skeletal malformations

### Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

#### Short term exposure

**Potential immediate effects** : Not available.

**Potential delayed effects** : Not available.

#### Long term exposure

**Potential immediate effects** : Not available.

**Potential delayed effects** : Not available.

#### Potential chronic health effects

Not available.

**General** : Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.

**Carcinogenicity** : May cause cancer. Risk of cancer depends on duration and level of exposure.

**Mutagenicity** : No known significant effects or critical hazards.

**Teratogenicity** : Suspected of damaging the unborn child.

**Developmental effects** : No known significant effects or critical hazards.

**Fertility effects** : No known significant effects or critical hazards.

### Numerical measures of toxicity

#### Acute toxicity estimates

Route	ATE value
Oral	1923 mg/kg
Inhalation (vapors)	158.6 mg/l

## Section 12. Ecological information

### Toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Exposure
Methyl Ethyl Ketone	Acute EC50 >500000 µg/l Marine water	Algae - Skeletonema costatum	96 hours
	Acute EC50 5091000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Larvae	48 hours
Toluene	Acute LC50 3220000 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours
	Acute EC50 12500 µg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	72 hours
	Acute EC50 11600 µg/l Fresh water	Crustaceans - Gammarus pseudolimnaeus - Adult	48 hours
	Acute EC50 5.56 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	48 hours
Methyl Isobutyl Ketone	Acute LC50 5500 µg/l Fresh water	Fish - Oncorhynchus kisutch - Fry	96 hours
	Chronic NOEC 1000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	21 days
	Acute LC50 505000 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours
	Chronic NOEC 78 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	21 days
	Chronic NOEC 168 mg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas - Embryo	33 days
Ethanol	Acute EC50 17.921 mg/l Marine water	Algae - Ulva pertusa	96 hours
	Acute EC50 2000 µg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	48 hours
	Acute LC50 25500 µg/l Marine water	Crustaceans - Artemia franciscana - Larvae	48 hours

## Section 12. Ecological information

Cellulose Nitrate	Acute LC50 42000 µg/l Fresh water	Fish - Oncorhynchus mykiss	4 days
	Chronic NOEC 4.995 mg/l Marine water	Algae - Ulva pertusa	96 hours
Titanium Dioxide	Chronic NOEC 100 ul/L Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	21 days
	Chronic NOEC 0.375 ul/L Fresh water	Fish - Gambusia holbrooki - Larvae	12 weeks
2-Propanol	Acute EC50 579000 µg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	96 hours
	Acute LC50 >1000000 µg/l Marine water	Fish - Fundulus heteroclitus	96 hours
Xylene, mixed isomers	Acute EC50 10100 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna	48 hours
	Acute LC50 1400000 µg/l Marine water	Crustaceans - Crangon crangon	48 hours
Ethylbenzene	Acute LC50 4200 mg/l Fresh water	Fish - Rasbora heteromorpha	96 hours
	Acute LC50 8500 µg/l Marine water	Crustaceans - Palaemonetes pugio	48 hours
	Acute LC50 13400 µg/l Fresh water	Fish - Pimephales promelas	96 hours
	Acute EC50 4600 µg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	72 hours
	Acute EC50 3600 µg/l Fresh water	Algae - Pseudokirchneriella subcapitata	96 hours
	Acute EC50 6.53 mg/l Marine water	Crustaceans - Artemia sp. - Nauplii	48 hours
	Acute EC50 2.93 mg/l Fresh water	Daphnia - Daphnia magna - Neonate	48 hours
	Acute LC50 4200 µg/l Fresh water	Fish - Oncorhynchus mykiss	96 hours

### Persistence and degradability

Product/ingredient name	Aquatic half-life	Photolysis	Biodegradability
Methyl Ethyl Ketone	-	-	Readily
Toluene	-	-	Readily
Methyl Isobutyl Ketone	-	-	Readily
Ethanol	-	-	Readily
2-Propanol	-	-	Readily
Xylene, mixed isomers	-	-	Readily
Ethylbenzene	-	-	Readily

### Bioaccumulative potential

Product/ingredient name	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potential
Toluene	-	90	low
Xylene, mixed isomers	-	8.1 to 25.9	low

### Mobility in soil

**Soil/water partition coefficient (K<sub>oc</sub>)** : Not available.

**Other adverse effects** : No known significant effects or critical hazards.






## Section 13. Disposal considerations

**Disposal methods** : The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction. Waste packaging should be recycled. Incineration or landfill should only be considered when recycling is not feasible. This material and its container must be disposed of in a safe way. Care should be taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out. Empty containers or liners may retain some product residues. Vapor from product residues may create a highly flammable or explosive atmosphere

## Section 13. Disposal considerations

inside the container. Do not cut, weld or grind used containers unless they have been cleaned thoroughly internally. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

## Section 14. Transport information

	DOT Classification	TDG Classification	Mexico Classification	IATA	IMDG
UN number	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
UN proper shipping name	PAINT	PAINT	PAINT	PAINT	PAINT
Transport hazard class(es)	3 	3 	3 	3 	3 
Packing group	II	II	II	II	II
Environmental hazards	No.	No.	No.	No.	No.
Additional information	-  <b>ERG No.</b> 128	Product classified as per the following sections of the Transportation of Dangerous Goods Regulations: 2.18-2.19 (Class 3).  <b>ERG No.</b> 128	-  <b>ERG No.</b> 128	-	<b>Emergency schedules</b> F-E, S-E

**Special precautions for user** : Multi-modal shipping descriptions are provided for informational purposes and do not consider container sizes. The presence of a shipping description for a particular mode of transport (sea, air, etc.), does not indicate that the product is packaged suitably for that mode of transport. All packaging must be reviewed for suitability prior to shipment, and compliance with the applicable regulations is the sole responsibility of the person offering the product for transport. People loading and unloading dangerous goods must be trained on all of the risks deriving from the substances and on all actions in case of emergency situations.

**Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code** : Not available.

**Proper shipping name** : Not available.  
**Ship type** : Not available.  
**Pollution category** : Not available.

## Section 15. Regulatory information

### International regulations

#### International lists

: **Australia inventory (AICS)**: Not determined.  
**China inventory (IECSC)**: Not determined.  
**Japan inventory (ENCS)**: Not determined.  
**Japan inventory (ISHL)**: Not determined.  
**Korea inventory (KECI)**: Not determined.  
**Malaysia Inventory (EHS Register)**: Not determined.  
**New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC)**: Not determined.

## Section 15. Regulatory information

Philippines inventory (PICCS): Not determined.  
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI): Not determined.  
Thailand inventory: Not determined.  
Turkey inventory: Not determined.  
Vietnam inventory: Not determined.

## Section 16. Other information

### Hazardous Material Information System (U.S.A.)

Health	*	3
Flammability		3
Physical hazards		0

The customer is responsible for determining the PPE code for this material. For more information on HMIS® Personal Protective Equipment (PPE) codes, consult the HMIS® Implementation Manual.

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service mark of the American Coatings Association, Inc.

### Procedure used to derive the classification

Classification	Justification
FLAMMABLE LIQUIDS - Category 2	On basis of test data
ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4	Calculation method
SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2	Calculation method
SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2A	Calculation method
CARCINOGENICITY - Category 1B	Calculation method
TOXIC TO REPRODUCTION (Unborn child) - Category 2	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Respiratory tract irritation) - Category 3	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) (Narcotic effects) - Category 3	Calculation method
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (REPEATED EXPOSURE) (lungs) - Category 1	Calculation method

### History

Date of printing : 5/21/2019

Date of issue/Date of revision : 5/21/2019

Date of previous issue : 7/2/2018

Version : 6

Key to abbreviations : ATE = Acute Toxicity Estimate  
BCF = Bioconcentration Factor  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC = Intermediate Bulk Container  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
UN = United Nations

Indicates information that has changed from previously issued version.

### Notice to reader

## Section 16. Other information

It is recommended that each customer or recipient of this Safety Data Sheet (SDS) study it carefully and consult resources, as necessary or appropriate, to become aware of and understand the data contained in this SDS and any hazards associated with the product. This information is provided in good faith and believed to be accurate as of the effective date herein. However, no warranty, express or implied, is given. The information presented here applies only to the product as shipped. The addition of any material can change the composition, hazards and risks of the product. Products shall not be repackaged, modified, or tinted except as specifically instructed by the manufacturer, including but not limited to the incorporation of products not specified by the manufacturer, or the use or addition of products in proportions not specified by the manufacturer. Regulatory requirements are subject to change and may differ between various locations and jurisdictions. The customer/buyer/user is responsible to ensure that his activities comply with all country, federal, state, provincial or local laws. The conditions for use of the product are not under the control of the manufacturer; the customer/buyer/user is responsible to determine the conditions necessary for the safe use of this product. The customer/buyer/user should not use the product for any purpose other than the purpose shown in the applicable section of this SDS without first referring to the supplier and obtaining written handling instructions. Due to the proliferation of sources for information such as manufacturer-specific SDS, the manufacturer cannot be responsible for SDSs obtained from any other source.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CATY1626

## Section 1. Identification

**Nom du produit** : DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™  
White Pearl - see 'CDC-CC' MSDS

**Code du produit** : CATY1626

**Autres moyens d'identification** : Non disponible.

**Type de produit** : Liquide.

### Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées

Peinture ou matériau lié à la peinture.

**Manufacturier** : Dupli-Color Products Company  
180 Brunel Road  
Mississauga, ON L4Z 1T5

**Numéro de téléphone d'urgence de la société** : (216) 566-2917

**Numéro de produit d'information téléphonique** : (800) 247-3270

**Numéro de téléphone d'information réglementaire** : (216) 566-2902

**Transport Numéro d'urgence** : (800) 424-9300

## Section 2. Identification des dangers

**Classement de la substance ou du mélange** : LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2  
TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4  
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2  
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A  
CANCÉROGÉNÉCITÉ - Catégorie 1B  
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) - Catégorie 2  
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3  
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3  
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES (poumons) - Catégorie 1  
Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité orale inconnue : 3.4%  
Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité cutanée inconnue : 51.3%  
Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 21.9%

### Éléments d'étiquetage SGH

**Pictogrammes de danger** :



**Mention d'avertissement** : Danger

**Date d'édition/Date de révision** : 5/21/2019

**Date de publication précédente** : 7/2/2018

**Version** : 6

1/21

CATY1626

DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™  
White Pearl - see 'CDC-CC' MSDS

SHW-85-NA-GHS-CA

## Section 2. Identification des dangers

**Mentions de danger** : Liquide et vapeurs très inflammables.  
Nocif en cas d'ingestion.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Provoque une irritation cutanée.  
Peut provoquer le cancer.  
Susceptible de nuire au fœtus.  
Peut irriter les voies respiratoires.  
Peut provoquer somnolence ou des vertiges.  
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (poumons)

### Conseils de prudence

#### Généralités

: Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

#### Prévention

: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection. Porter une protection oculaire ou faciale. Porter des vêtements de protection. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Utiliser de l'équipement électrique, de ventilation, d'éclairage et de manutention antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

#### Intervention

: Obtenez des soins médicaux si vous vous sentez mal. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Obtenir des soins médicaux. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous vous sentez mal. EN CAS D'INGESTION: Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous vous sentez mal. Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau ou doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Obtenir des soins médicaux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.

#### Stockage

: Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

#### Élimination

: Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

#### Éléments d'une étiquette complémentaire

UNE EXPOSITION EXCESSIVE ET PROLONGÉE À CE PRODUIT ENTRAINE DES EFFETS DIFFÉRÉS SUR LA SANTÉ. Contient des solvants capables de causer des dégâts permanents au cerveau ainsi qu'au système nerveux. L'utilisation inappropriée de ce produit en le concentrant et en l'aspirant intentionnellement peut être dangereuse ou peut même causer la mort.

S'il vous plaît se référer à la SDD pour plus d'informations. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas transvaser pour fins de conservation.

#### Dangers non classés ailleurs

: Aucun connu.

## Section 3. Composition/information sur les ingrédients

**Substance/préparation** : Mélange

**Autres moyens d'identification** : Non disponible.

### Numéro CAS / autres identificateurs uniques

## Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Nom des ingrédients	% en poids	Numéro CAS
Butanone	27.22	78-93-3
Toluène	22.01	108-88-3
3-Éthoxypropionate d'éthyle	14.81	763-69-9
Méthylisobutylcétone	5.42	108-10-1
Mica	3.41	12001-26-2
Éthanol	3.15	64-17-5
Nitrate de cellulose	2.55	9004-70-0
Dioxyde de Titane	1.61	13463-67-7
Propan-2-ol	1.09	67-63-0
xylène, mélange d'isomères	0.48	1330-20-7
Éthylbenzène	0.35	100-41-4

Toute concentration présentée comme une plage vise à protéger la confidentialité ou est expliquée par une variation entre les lots.

**Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.**

**Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.**

## Section 4. Premiers soins

### Description des premiers soins nécessaires

- Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
- Inhalation** : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin. Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une surveillance médicale pendant 48 heures.
- Contact avec la peau** : Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
- Ingestion** : Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin. Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

#### Effets aigus potentiels sur la santé

Date d'édition/Date de révision	: 5/21/2019	Date de publication précédente	: 7/2/2018	Version	: 6	3/21
CATY1626	DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ White Pearl - see 'CDC-CC' MSDS		SHW-85-NA-GHS-CA			

## Section 4. Premiers soins

- Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.
- Inhalation** : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
- Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée.
- Ingestion** : Nocif en cas d'ingestion. Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

### Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmoiement  
rougeur
- Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation des voies respiratoires  
toux  
nausées ou vomissements  
migraine  
somnolence/fatigue  
étourdissements/vertiges  
évanouissement  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette

### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

- Note au médecin traitant** : En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une surveillance médicale pendant 48 heures.
- Traitements particuliers** : Pas de traitement particulier.
- Protection des sauveteurs** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

Voir Information toxicologique (section 11)

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Moyens d'extinction

- Agents extincteurs appropriés** : Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO<sub>2</sub>, de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse.
- Agents extincteurs inappropriés** : NE PAS utiliser de jet d'eau.

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

- Dangers spécifiques du produit** : Liquide et vapeurs très inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater, avec un risque d'explosion ultérieure. La vapeur ou le gaz est plus lourd que l'air et se répand le long du sol. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits bas ou confinés, voyager sur une grande distance jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme.
- Produit de décomposition thermique dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
dioxyde de carbone  
monoxyde de carbone  
oxydes d'azote  
oxyde/oxydes de métal
- Mesures spéciales de protection pour les pompiers** : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Déplacer les contenants hors de la zone embrasée si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu** : Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

- Pour le personnel non affecté aux urgences** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
- Intervenants en cas d'urgence** : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
- Précautions environnementales** : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

- Petit déversement** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
- Grand déversement** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Empêcher la pénétration dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé. Nota : Voir Section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir Section 13 pour l'élimination des déchets.

## Section 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Mesures de protection** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter l'exposition durant une grossesse. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-explosion. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
- Conseils sur l'hygiène générale au travail** : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
- Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités** : Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle (OSHA États-Unis)

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
Butanone	<b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).</b> TWA: 200 ppm 8 heures. TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> 8 heures. STEL: 300 ppm 15 minutes. STEL: 885 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. <b>NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).</b> TWA: 200 ppm 10 heures. TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> 10 heures. STEL: 300 ppm 15 minutes. STEL: 885 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. <b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b> TWA: 200 ppm 8 heures. TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.
Toluène	<b>OSHA PEL Z2 (États-Unis, 2/2013).</b>

Date d'édition/Date de révision : 5/21/2019 Date de publication précédente : 7/2/2018 Version : 6 6/21

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

3-Éthoxypropionate d'éthyle  
Méthylisobutylcétone

Mica

Éthanol

Nitrate de cellulose  
Dioxyde de Titane

Propan-2-ol

xylène, mélange d'isomères

TWA: 200 ppm 8 heures.  
CEIL: 300 ppm  
AMP: 500 ppm 10 minutes.  
**NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).**  
TWA: 100 ppm 10 heures.  
TWA: 375 mg/m<sup>3</sup> 10 heures.  
STEL: 150 ppm 15 minutes.  
STEL: 560 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).**  
TWA: 20 ppm 8 heures.

Aucune.  
**ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).**  
TWA: 20 ppm 8 heures.  
STEL: 75 ppm 15 minutes.  
**NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).**  
TWA: 50 ppm 10 heures.  
TWA: 205 mg/m<sup>3</sup> 10 heures.  
STEL: 75 ppm 15 minutes.  
STEL: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).**  
TWA: 100 ppm 8 heures.  
TWA: 410 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).**  
TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> 8 heures. Forme: Fraction alvéolaire  
**NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).**  
TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> 10 heures. Forme: Fraction alvéolaire  
**OSHA PEL Z3 (États-Unis, 6/2016).**  
TWA: 20 mppcf 8 heures.

**ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).**  
STEL: 1000 ppm 15 minutes.  
**NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).**  
TWA: 1000 ppm 10 heures.  
TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 10 heures.  
**OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).**  
TWA: 1000 ppm 8 heures.  
TWA: 1900 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

Aucune.  
**ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).**  
TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
**OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).**  
TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> 8 heures. Forme: Empoussiéragement total

**ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).**  
TWA: 200 ppm 8 heures.  
STEL: 400 ppm 15 minutes.  
**NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).**  
TWA: 400 ppm 10 heures.  
TWA: 980 mg/m<sup>3</sup> 10 heures.  
STEL: 500 ppm 15 minutes.  
STEL: 1225 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).**  
TWA: 400 ppm 8 heures.  
TWA: 980 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).**  
TWA: 100 ppm 8 heures.  
TWA: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
STEL: 150 ppm 15 minutes.  
STEL: 651 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).**

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Éthylbenzène	<p>TWA: 100 ppm 8 heures. TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.</p> <p><b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2018).</b> TWA: 20 ppm 8 heures. <b>NIOSH REL (États-Unis, 10/2016).</b> TWA: 100 ppm 10 heures. TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 10 heures. STEL: 125 ppm 15 minutes. STEL: 545 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes. <b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b> TWA: 100 ppm 8 heures. TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.</p>
--------------	--

### Limites d'exposition professionnelle (Canada)

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
Méthyl éthyl cétone	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b> 15 min OEL: 300 ppm 15 minutes. 8 hrs OEL: 200 ppm 8 heures. 8 hrs OEL: 590 mg/m<sup>3</sup> 8 heures. 15 min OEL: 885 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b> TWA: 50 ppm 8 heures. STEL: 100 ppm 15 minutes.</p> <p><b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).</b> TWA: 200 ppm 8 heures. STEL: 300 ppm 15 minutes.</p> <p><b>CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).</b> VEMP: 50 ppm 8 heures. VEMP: 150 mg/m<sup>3</sup> 8 heures. VECD: 100 ppm 15 minutes. VECD: 300 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).</b> STEL: 300 ppm 15 minutes. TWA: 200 ppm 8 heures.</p>
Toluène	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b> <b>Absorbé par la peau.</b> 8 hrs OEL: 50 ppm 8 heures. 8 hrs OEL: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.</p> <p><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).</b> TWA: 20 ppm 8 heures.</p> <p><b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).</b> TWA: 20 ppm 8 heures.</p> <p><b>CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).</b> <b>Absorbé par la peau.</b> VEMP: 50 ppm 8 heures. VEMP: 188 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.</p> <p><b>CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).</b> <b>Absorbé par la peau.</b> STEL: 60 ppm 15 minutes. TWA: 50 ppm 8 heures.</p>
Méthyl isobutyl cétone	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).</b> 8 hrs OEL: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 heures. 8 hrs OEL: 50 ppm 8 heures. 15 min OEL: 75 ppm 15 minutes. 15 min OEL: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.</p> <p><b>CA British Columbia Provincial (Canada,</b></p>

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Alcool éthylique

7/2018).

TWA: 20 ppm 8 heures.  
STEL: 75 ppm 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 20 ppm 8 heures.  
STEL: 75 ppm 15 minutes.

**CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).**

VEMP: 50 ppm 8 heures.  
VEMP: 205 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
VECD: 75 ppm 15 minutes.  
VECD: 307 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 75 ppm 15 minutes.  
TWA: 50 ppm 8 heures.

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 1000 ppm 8 heures.  
8 hrs OEL: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

STEL: 1000 ppm 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

STEL: 1000 ppm 15 minutes.

**CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).**

VEMP: 1000 ppm 8 heures.  
VEMP: 1880 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 1250 ppm 15 minutes.  
TWA: 1000 ppm 8 heures.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 3 mg/m<sup>3</sup> 8 heures. Forme:  
Poussières alvéolaires

TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 heures. Forme:  
Empoussiérement total

**CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).**

VEMP: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 heures. Forme: La  
poussière totale.

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 20 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

15 min OEL: 984 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
8 hrs OEL: 200 ppm 8 heures.  
15 min OEL: 400 ppm 15 minutes.  
8 hrs OEL: 492 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 200 ppm 8 heures.  
STEL: 400 ppm 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 200 ppm 8 heures.  
STEL: 400 ppm 15 minutes.

**CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).**

VEMP: 400 ppm 8 heures.

Dioxyde de titane

Alcool isopropylique

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Xylène (mélange d'isomères)

VEMP: 983 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
 VECD: 500 ppm 15 minutes.  
 VECD: 1230 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**  
 STEL: 400 ppm 15 minutes.  
 TWA: 200 ppm 8 heures.

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**  
 8 hrs OEL: 100 ppm 8 heures.  
 15 min OEL: 651 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
 15 min OEL: 150 ppm 15 minutes.  
 8 hrs OEL: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 100 ppm 8 heures.  
 STEL: 150 ppm 15 minutes.

**CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).**

VEMP: 100 ppm 8 heures.  
 VEMP: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
 VECD: 150 ppm 15 minutes.  
 VECD: 651 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

STEL: 150 ppm 15 minutes.  
 TWA: 100 ppm 8 heures.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 150 ppm 15 minutes.  
 TWA: 100 ppm 8 heures.

**CA Alberta Provincial (Canada, 6/2018).**

8 hrs OEL: 100 ppm 8 heures.  
 8 hrs OEL: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
 15 min OEL: 543 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
 15 min OEL: 125 ppm 15 minutes.

**CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2018).**

TWA: 20 ppm 8 heures.

**CA Ontario Provincial (Canada, 1/2018).**

TWA: 20 ppm 8 heures.

**CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).**

VEMP: 100 ppm 8 heures.  
 VEMP: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
 VECD: 125 ppm 15 minutes.  
 VECD: 543 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

**CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).**

STEL: 125 ppm 15 minutes.  
 TWA: 100 ppm 8 heures.

Éthylbenzène

### Limites d'exposition professionnelle (Mexique)

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
Butanone	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).</b> TWA: 200 ppm 8 heures. STEL: 300 ppm 15 minutes.
Toluène	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).</b> TWA: 20 ppm 8 heures.
Méthylisobutylcétone	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).</b> TWA: 50 ppm 8 heures. STEL: 75 ppm 15 minutes.
ethanol	<b>NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).</b>

Date d'édition/Date de révision : 5/21/2019 Date de publication précédente : 7/2/2018 Version : 6 10/21

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Propan-2-ol

STEL: 1000 ppm 15 minutes.

**NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).**

TWA: 200 ppm 8 heures.

Éthylbenzène

STEL: 400 ppm 15 minutes.

**NOM-010-STPS-2014 (Mexique, 4/2016).**

TWA: 20 ppm 8 heures.

### Contrôles d'ingénierie appropriés

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les mesures d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.

### Contrôle de l'action des agents d'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

### Mesures de protection individuelle

#### Mesures d'hygiène

: Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

#### Protection oculaire/faciale

: Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.

### Protection de la peau

#### Protection des mains

: Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.

#### Protection du corps

: L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit. Quand il existe un risque d'ignition causée par de l'électricité statique, porter des vêtements de protection antistatiques. Pour la meilleure protection contre les décharges statiques, les vêtements doivent comprendre des combinaisons de travail, des bottes et des gants antistatiques.

#### Autre protection pour la peau

: Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.

#### Protection respiratoire

: En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

### Apparence

État physique	: Liquide.
Couleur	: Non disponible.
Odeur	: Non disponible.
Seuil olfactif	: Non disponible.
pH	: Non disponible.
Point de fusion et point de congélation	: Non disponible.
Point d'ébullition/intervalle d'ébullition	: 77°C (170.6°F)
Point d'éclair	: Vase clos: 2°C (35.6°F) [Pensky-Martens Closed Cup]
Taux d'évaporation	: 5.6 (acétate de butyle = 1)
Inflammabilité (solides et gaz)	: Non disponible.
Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)	: Seuil minimal: 1% Seuil maximal: 19%
Tension de vapeur	: 12.1 kPa (90.6 mm Hg) [à 20°C]
Densité de vapeur	: 1.5 [Air = 1]
Densité relative	: 0.92
Solubilité	: Non disponible.
Coefficient de partage n-octanol/eau	: Non disponible.
Température d'auto-inflammation	: Non disponible.
Température de décomposition	: Non disponible.
Viscosité	: Cinématique (40°C (104°F)): >0.205 cm <sup>2</sup> /s (>20.5 cSt)
Poids moléculaire	: Non applicable.

### Produit en aérosol

Chaleur de combustion : 23.263 kJ/g

## Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité	: Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
Stabilité chimique	: Le produit est stable.
Risque de réactions dangereuses	: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Conditions à éviter	: Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler les contenants ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation. Empêcher l'accumulation de gaz dans les endroits bas ou confinés.
Matériaux incompatibles	: Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes
Produits de décomposition dangereux	: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

# Section 11. Données toxicologiques

## Renseignements sur les effets toxicologiques

### Toxicité aiguë

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition
Butanone	DL50 Cutané	Lapin	6480 mg/kg	-
	DL50 Orale	Rat	2737 mg/kg	-
Toluène	CL50 Inhalation Vapeur	Rat	49 g/m <sup>3</sup>	4 heures
	DL50 Orale	Rat	636 mg/kg	-
3-Éthoxypropionate d'éthyle	DL50 Orale	Rat	3200 mg/kg	-
	DL50 Orale	Rat	2080 mg/kg	-
Méthylisobutylcétone	CL50 Inhalation Vapeur	Rat	124700 mg/m <sup>3</sup>	4 heures
	DL50 Orale	Rat	7 g/kg	-
Nitrate de cellulose	DL50 Orale	Rat	>5 g/kg	-
	DL50 Cutané	Lapin	12800 mg/kg	-
Propan-2-ol	DL50 Orale	Rat	5000 mg/kg	-
	CL50 Inhalation Gaz.	Rat	5000 ppm	4 heures
xylène, mélange d'isomères	DL50 Orale	Rat	4300 mg/kg	-
	DL50 Cutané	Lapin	>5000 mg/kg	-
Éthylbenzène	DL50 Orale	Rat	3500 mg/kg	-

### Irritation/Corrosion

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Potentiel	Exposition	Observation
Butanone	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 14 milligrams	-
	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
Toluène	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	0.5 minutes 100 milligrams	-
	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	870 Micrograms	-
	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	24 heures 2 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Cochon	-	24 heures 250 microliters	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	435 milligrams	-
3-Éthoxypropionate d'éthyle	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 20 milligrams	-
	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
Méthylisobutylcétone	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 100 microliters	-
	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	40 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
Éthanol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	0.06666667 minutes 100 milligrams	-

## Section 11. Données toxicologiques

Dioxyde de Titane	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	100 microliters	-
	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	400 milligrams	-
	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 20 milligrams	-
Propan-2-ol	Peau - Léger irritant	Humain	-	72 heures 300 Micrograms Intermittent	-
	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 100 milligrams	-
xylène, mélange d'isomères	Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	10 milligrams	-
	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	100 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	500 milligrams	-
	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	87 milligrams	-
	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	24 heures 5 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Rat	-	8 heures 60 microliters	-
Éthylbenzène	Peau - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	100 Percent 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 15 milligrams	-

### Sensibilisation

Non disponible.

### Mutagénicité

Non disponible.

### Cancérogénicité

Non disponible.

### Classification

Nom du produit ou de l'ingrédient	OSHA	CIRC	NTP
Toluène	-	3	-
Méthylisobutylcétone	-	2B	-
Éthanol	-	1	-
Nitrate de cellulose	-	2A	-
Dioxyde de Titane	-	2B	-
Propan-2-ol	-	3	-
xylène, mélange d'isomères	-	3	-
Éthylbenzène	-	2B	-

### Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

### Tératogénicité

Non disponible.

### Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

## Section 11. Données toxicologiques

Nom	Catégorie	Voie d'exposition	Organes cibles
Butanone	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques
Toluène	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques
Méthylisobutylcétone	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques
Éthanol	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques
Propan-2-ol	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques
xylène, mélange d'isomères	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires
Éthylbenzène	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques

### Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Nom	Catégorie	Voie d'exposition	Organes cibles
Butanone	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé
Toluène	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé
Méthylisobutylcétone	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé
Mica	Catégorie 1	Inhalation	poumons
Éthanol	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé
Propan-2-ol	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé
xylène, mélange d'isomères	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé
Éthylbenzène	Catégorie 2	Indéterminé	Indéterminé

### Risque d'absorption par aspiration

Nom	Résultat
Toluène	DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
xylène, mélange d'isomères	DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1
Éthylbenzène	DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

**Renseignements sur les voies d'exposition probables** : Non disponible.

### Effets aigus potentiels sur la santé

**Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.

**Inhalation** : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.

**Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée.

**Ingestion** : Nocif en cas d'ingestion. Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

### Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

**Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmoiement  
rougeur

## Section 11. Données toxicologiques

- Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation des voies respiratoires  
toux  
nausées ou vomissements  
migraine  
sommolence/fatigue  
étourdissements/vertiges  
évanouissement  
poids foetal réduit  
augmentation de la mortalité foetale  
malformations du squelette
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
poids foetal réduit  
augmentation de la mortalité foetale  
malformations du squelette
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
poids foetal réduit  
augmentation de la mortalité foetale  
malformations du squelette

### Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

#### Exposition de courte durée

**Effets immédiats possibles** : Non disponible.

**Effets différés possibles** : Non disponible.

#### Exposition de longue durée


**Effets immédiats possibles** : Non disponible.

**Effets différés possibles** : Non disponible.

#### Effets chroniques potentiels sur la santé

Non disponible.

**Généralités** : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Cancérogénicité** : Peut provoquer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d'exposition. 

**Mutagénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Tératogénicité** : Susceptible de nuire au foetus.

**Effets sur le développement** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Effets sur la fertilité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Valeurs numériques de toxicité

#### Estimations de la toxicité aiguë

Voie	Valeur ETA
Orale	1923 mg/kg
Inhalation (vapeurs)	158.6 mg/l

## Section 12. Données écologiques

### Toxicité

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Exposition
Butanone	Aiguë CE50 >500000 µg/l Eau de mer	Algues - Skeletonema costatum	96 heures
	Aiguë CE50 5091000 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Larve	48 heures
Toluène	Aiguë CL50 3220000 µg/l Eau douce	Poisson - Pimephales promelas	96 heures
	Aiguë CE50 12500 µg/l Eau douce	Algues - Pseudokirchneriella subcapitata	72 heures
	Aiguë CE50 11600 µg/l Eau douce	Crustacés - Gammarus pseudolimnaeus - Adulte	48 heures
	Aiguë CE50 5.56 mg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Néonate	48 heures
Méthylisobutylcétone	Aiguë CL50 5500 µg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus kisutch - Fretin	96 heures
	Chronique NOEC 1000 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	21 jours
	Aiguë CL50 505000 µg/l Eau douce	Poisson - Pimephales promelas	96 heures
	Chronique NOEC 78 mg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	21 jours
Éthanol	Chronique NOEC 168 mg/l Eau douce	Poisson - Pimephales promelas - Embryon	33 jours
	Aiguë CE50 17.921 mg/l Eau de mer	Algues - Ulva pertusa	96 heures
	Aiguë CE50 2000 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	48 heures
	Aiguë CL50 25500 µg/l Eau de mer	Crustacés - Artemia franciscana - Larve	48 heures
Nitrate de cellulose	Aiguë CL50 42000 µg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	4 jours
	Chronique NOEC 4.995 mg/l Eau de mer	Algues - Ulva pertusa	96 heures
	Chronique NOEC 100 µl/L Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Néonate	21 jours
	Chronique NOEC 0.375 µl/L Eau douce	Poisson - Gambusia holbrooki - Larve	12 semaines
Dioxyde de Titane	Aiguë CE50 579000 µg/l Eau douce	Algues - Pseudokirchneriella subcapitata	96 heures
	Aiguë CL50 >1000000 µg/l Eau de mer	Poisson - Fundulus heteroclitus	96 heures
Propan-2-ol	Aiguë CE50 10100 mg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	48 heures
	Aiguë CL50 1400000 µg/l Eau de mer	Crustacés - Crangon crangon	48 heures
xylène, mélange d'isomères	Aiguë CL50 4200 mg/l Eau douce	Poisson - Rasbora heteromorpha	96 heures
	Aiguë CL50 8500 µg/l Eau de mer	Crustacés - Palaemonetes pugio	48 heures
Éthylbenzène	Aiguë CL50 13400 µg/l Eau douce	Poisson - Pimephales promelas	96 heures
	Aiguë CE50 4600 µg/l Eau douce	Algues - Pseudokirchneriella subcapitata	72 heures
	Aiguë CE50 3600 µg/l Eau douce	Algues - Pseudokirchneriella subcapitata	96 heures
	Aiguë CE50 6.53 mg/l Eau de mer	Crustacés - Artemia sp. - Nauplius	48 heures
	Aiguë CE50 2.93 mg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Néonate	48 heures
	Aiguë CL50 4200 µg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures

### Persistance et dégradation

Nom du produit ou de l'ingrédient	Demi-vie aquatique	Photolyse	Biodégradabilité
Butanone	-	-	Facilement
Toluène	-	-	Facilement
Méthylisobutylcétone	-	-	Facilement
Éthanol	-	-	Facilement
Propan-2-ol	-	-	Facilement
xylène, mélange d'isomères	-	-	Facilement
Éthylbenzène	-	-	Facilement

### Potentiel de bioaccumulation

<b>Date d'édition/Date de révision</b>	: 5/21/2019	<b>Date de publication précédente</b>	: 7/2/2018	<b>Version</b> : 6	17/21
CATY1626	DUPLI-COLOR® Scratch Fix All-in-1™ White Pearl - see 'CDC-CC' MSDS		SHW-85-NA-GHS-CA		

## Section 12. Données écologiques

Nom du produit ou de l'ingrédient	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potentiel
Toluène xylène, mélange d'isomères	- -	90 8.1 à 25.9	faible faible

### Mobilité dans le sol






Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>) : Non disponible.

Autres effets nocifs : Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les contenants vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Les vapeurs du résidu du produit peuvent créer une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du contenant. Ne pas couper, souder ou meuler des contenants usagés à moins qu'ils n'aient été nettoyés à fond intérieurement. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

## Section 14. Informations relatives au transport

	Classification pour le DOT	Classification pour le TMD	Classement mexicain	IATA	IMDG
Numéro ONU	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
Désignation officielle de transport de l'ONU	PEINTURES	PEINTURES	PEINTURES	PAINT	PAINT
Classe de danger relative au transport	3 	3 	3 	3 	3 
Groupe d'emballage	II	II	II	II	II
Dangers environnementaux	Non.	Non.	Non.	No.	No.

Date d'édition/Date de révision : 5/21/2019 Date de publication précédente : 7/2/2018 Version : 6 18/21

## Section 14. Informations relatives au transport

<b>Autres informations</b>	-	Produit classé selon les sections suivantes des Règlements sur le transport des marchandises dangereuses : 2.18-2.19 (Classe 3).	-	-	<b>Emergency schedules</b> F-E, S-E
	<b>ERG No.</b> 128	<b>ERG No.</b> 128	<b>ERG No.</b> 128		

**Protections spéciales pour l'utilisateur** : Les descriptions d'expédition plurimodale sont fournies à titre informatif et ne tiennent pas compte de la taille des contenants. La présence d'une description d'expédition pour un mode de transport particulier (mer, air, etc.) n'indique aucunement que le produit est emballé convenablement pour ce mode de transport. Il faut vérifier l'adéquation de l'emballage avant l'expédition du produit, et la conformité à la réglementation applicable revient uniquement à la personne offrant le produit à transporter. Les personnes qui chargent et déchargent les marchandises dangereuses doivent être formées sur les risques liés aux substances et sur les mesures à prendre en cas de situations d'urgence.

**Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du Recueil IBC** : Non disponible.

**Nom d'expédition correct** : Non disponible.  
**Type de navire** : Non disponible.  
**Catégorie de pollution** : Non disponible.

## Section 15. Informations sur la réglementation

### Réglementations Internationales

**Listes internationales** :

- Inventaire des substances chimiques d'Australie (AICS)**: Indéterminé.
- Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC)**: Indéterminé.
- Inventaire du Japon (ENCS)**: Indéterminé.
- Inventaire japonais (ISHL)**: Indéterminé.
- Inventaire de Corée (KECI)**: Indéterminé.
- Inventaire Malaisien (Registre HSE)**: Indéterminé.
- Inventaire néo-zélandais des substances chimiques (NZIoC)**: Indéterminé.
- Inventaire des substances chimiques des Philippines (PICCS)**: Indéterminé.
- Inventaire des substances chimiques de Taiwan**: Indéterminé.
- Stocks de la Thaïlande**: Indéterminé.
- Inventaire de Turquie**: Indéterminé.
- Stocks du Vietnam**: Indéterminé.

## Section 16. Autres informations

### Hazardous Material Information System (États-Unis)

Santé	*	3
Inflammabilité		3
Risques physiques		0

C'est au client qu'il revient de déterminer le code EPI de cette matière. Pour en savoir plus sur les codes d'équipement de protection individuelle (EPI) HMIS®, voir le manuel de mise en œuvre HMIS®.

## Section 16. Autres informations

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service mark of the American Coatings Association, Inc.

### [Procédure utilisée pour préparer la classification](#)

Classification	Justification
LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2	Sur la base de données d'essais
TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4	Méthode de calcul
CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2	Méthode de calcul
LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A	Méthode de calcul
CANCÉROGÉNÉCITÉ - Catégorie 1B	Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) - Catégorie 2	Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3	Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3	Méthode de calcul
TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES (poumons) - Catégorie 1	Méthode de calcul

### [Historique](#)

**Date d'impression** : 5/21/2019

**Date d'édition/Date de révision** : 5/21/2019

**Date de publication précédente** : 7/2/2018

**Version** : 6

**Légende des abréviations** : ETA = Estimation de la toxicité aiguë  
FBC = Facteur de bioconcentration  
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques  
IATA = Association international du transport aérien  
CVI = conteneurs en vrac intermédiaires  
code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses  
LogKoe = coefficient de partage octanol/eau  
MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)  
NU = Nations Unies

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

### [Avis au lecteur](#)

Nous recommandons que chaque client ou destinataire de cette fiche signalétique (FS) examine cette dernière soigneusement et consulte les ressources au besoin afin de bien comprendre les données comprises dans cette FS ainsi que tous les risques associés au produit. Nous fournissons cette information de bonne foi et nous croyons à son exactitude à la date indiquée dans la présente. Cependant, nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite. L'information présentée ici ne s'applique qu'au produit tel qu'il est expédié. L'ajout de toute matière peut modifier la composition, les dangers et les risques de ce produit. Les produits ne doivent pas être emballés, modifiés ou teintés à moins d'instructions spécifiques de la part du fabricant, y compris, entre autres, en intégrant des produits non spécifiés par le fabricant ou en utilisant ou ajoutant des produits dans des proportions non spécifiées par le fabricant. Les exigences réglementaires sont sous réserve de changement et peuvent différer d'un emplacement ou d'un territoire à l'autre. Le client/acheteur/utilisateur est responsable de voir à ce que ses activités soient conformes aux lois fédérales, étatiques, provinciales ou locales. Les conditions d'utilisation du produit ne relèvent pas du fabricant, le client/acheteur/utilisateur est responsable de déterminer les conditions nécessaires à une utilisation sécuritaire de ce produit. Le client/acheteur/utilisateur ne doit pas utiliser le produit à d'autres fins que celles indiquées à la section applicable de cette FS sans d'abord consulter le fournisseur et obtenir des instructions de manutention écrites. En raison du foisonnement des sources d'information, notamment les FS propres aux fabricants, le fabricant ne peut être tenu responsable des FS provenant d'une autre source.

